الزجاج المغلفة الحديد المقاوم الحديدي mm زغ-زجاج الصانع--بناء زجاج--8.76

8.76 mm [illegible] .[illegible] **8.76** [illegible]
[illegible] .[illegible] [illegible] .[illegible]



مواصفات:
نوع الزجاج: 8.76 مم واضحة مغلفه الدرابزين الزجاجي
وسور الزجاج ، mmالسمك الشعبي للزجاج الحديدي: 8.76 مم حديدي الزجاج ، والزجاج 17-52 المغلفة ، ودرابزين الزجاج 10 الخ. mmالمخففة 12
أو ايفا فيلم + 4 مم الزجاج المخفف واضحة SGP أو PVB + التكوين: 4 مم واضحة الزجاج المخفف
الشكل: شكل مسطح أو منحني

الحجم: الاحجام المخصصة
المعالجة العميقة: الحافة المصقولة ، ثقوب الحفر ، الانقطاع ، قطع الشقوق ، الزاوية المستديرة ، الخ.
ألوان الزجاج المتاحة: الزجاج واضحة ، والزجاج واضحة جدا ، والزجاج الأخضر ، والزجاج الأزرق ، والزجاج البرونزي ، والزجاج الرمادي ، وألوان المطبوعة ، فروستد ، الخ.

مزايا السور الزجاجي المغلف بالماء الرقائقي:

1. السلامة: عندما 8.76 مم المغلفة الزجاجية الحديدية مكسوره ، والحطام لا يزال يتمسك الفيلم ولن تسقط ، والزجاج كله لا يزال في شكل كامل قبل استبدال ، بحيث يمكن ان تقلل من الاصابه.
2. مجال واسع من الرؤية: يمكنك ان تري الراي بوضوح من خلال 8.76 mm واضحة خففت الدرابزين الزجاجية المغلفة.
3. دليل الصوت: الزجاج 8.76 المغلفة واضحة يمكن ان تقلل من الضوضاء ، وذلك لان الفيلم يمكن ان تمنع انتقال SGP أو PVB الصوت إلى حد ما.
4. قوه عاليه: بالمقارنة مع حديدي الزجاج العادي ، 8.76 ملم خففت الزجاج المغلفة أصعب بكثير.
5. هناك ألوان الأخرى المتاحة ، يمكن تخصيص لون PVB.

تطبيقات:

اشعار:

ويجب الانتهاء من جميع عمليات المعالجة مثل الحافة التلميع ، والزاوية التقريبية ، وثقوب الحفر ، والانقطاع ، وقطع الشقوق ، وما إلى ذلك قبل ان يتم تخفيفها ثم تغليفها.

مراقبه الجودة:

في هذه الأيام ، وتستخدم علي نطاق واسع الزجاج المغلفة خففت في بناء ، فمن المهم جدا للسيطرة علي نوعيه الدرابزين الزجاج.
يفي بالمعايير التالية: Sun Global Glass الزجاج المغلف الذي تم إنتاجه بواسطة
1. بكالوريوس 6206 شهادة المملكة المتحدة للسلامة الزجاج القياسية.
2. EN 12150 CE شهادة السلامة الاوروبيه الزجاجية القياسية.
3-الشهادات إلزاميه للزجاج الصيني للسلامة والمعيار ايزو 9001.

خط الإنتاج:

التعبئة والتحميل:

S Z G
Professional glass manufacturer