

SGG 5MM + 15A + 5MM VIDRIO AISLADO VIDRIO DE SONIDO & VIDRIO AISLANTE DE CALOR & MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIDRIO ENERGÉTICO SOLAR

5mm + 15A + 5mm de vidrio aislado También llamado 5mm + 15A + 5mm unidad de vidrio aislante (IGU), 5mm + 5mm unidades de acristalamiento aisladas, 5mm + 15A + 5mm de vidrio hueco, vidrio a prueba de sonido, acristalamiento aislante acústico, vidrio aislante doble, etc Se puede componer de dos piezas de **Cristal claro de 5mm** Una hoja de vidrio transparente de 5 mm y otra pieza de **5mm de vidrio E, Vidrio reflectante de 5 mm** Y así sucesivamente, rodeado de alta resistencia y alta densidad adhesivo compuesto, dos capas de 5 mm de vidrio sellado. El espaciador medio se llenará con gas seco y desecante para asegurar que el gas en el espaciador es la sequedad. Normalmente el gas en el espaciador puede ser aire, argón.

Presupuesto:

Nombre de producto: vidrio aislado 5m m + 15A + 5m m

Otro nombre: 5mm + 15A + 5mm de vidrio hueco, 5mm + 5mm de vidrio a prueba de sonido, vidrio aislante, vidrio a prueba de calor, aislamiento acústico de vidrio, doble acristalamiento, vidrio acristalado doble

Forma disponible: vidrio plano aislado, vidrio curvo aislado

Composición: separador aislante de vidrio + aluminio (con gas seco) + vidrio

Espaciador: Aire o gas argón

Espesor del espaciador: 6A 9A 12A 15A 20A

Color de cristal: claro, ultra claro, bronce, azul, verde, gris, etc

Espesor de un solo vidrio: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm

Composición: Vidrio claro + vidrio bajo de e / vidrio reflexivo / vidrio templado, etc

Tamaño: Tamaño máximo: 2700x3700mm, tamaño mínimo: 180x350m m, tamaños modificados para requisitos particulares

características:

Ahorro de energía 1.Solar: el vidrio aislado tiene una buena función del ahorro de calor.

2.Sound-prueba: el vidrio aislado 5m m + 15A + 5m m puede bloquear la transmisión sana eficientemente y se utiliza generalmente como pared a prueba de sonido.

Calor de la radiación 3.Preventing: El vidrio aislado puede prevenir calor de la radiación, reduce el vértigo de la puesta del sol y de la sol.

Funcionamiento 4.Optical: puede mantener constante de la temperatura y de la humedad de interior.

El vidrio 5.Insulated se puede producir por cualquier tipo de vidrio coloreado y el vidrio aislado coloreado alcanza el efecto artístico.

Aplicaciones:

Estructura razonable y diseño para cumplir los estándares del vidrio aislado, Como el vidrio hueco tiene función buena del aislamiento (tal como prueba ruido, seguridad, fuego de la prueba). El vidrio de aislamiento es ampliamente utilizado para los edificios que tienen requisito para la calefacción, el aire acondicionado, el ruido o la protección de la condensación y para evitar de la luz del sol directa y de la radiación especial de la luz.

- 1.Used como ventana residencial & Puertas
- 2.Used como pared a prueba de sonido reducir la contaminación acústica
- 3.Used como los edificios muro cortina y fachada
- 4.Used como pared de partición.

Control de calidad:

El vidrio aislante se utiliza para la decoración exterior del edificio. Debido a sus características ópticas, conductividad térmica, coeficiente de aislamiento acústico, nuestro vidrio aislado cumple con las siguientes normas internacionales de Europa, América del Norte y China: ISO9001, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

Detalles del producto:

Imágenes del producto de 5mm + 15A + 5mm de vidrio aislado:



Low e aisló el funcionamiento del vidrio:

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
			Transmittance	Outside						
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spacer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

Línea de producción:



Paquete y Carga:



Aplicaciones:



Prometemos que usted recibirá el vidrio aislado 5m m + 15A + 5m m con alta calidad y condición de la seguridad de nosotros.