

# **SZG 11.52 mm Heat liota laminoitu lasi-paras rakennus lasin valmistajat ja tehdas Kiinassa**

11.52 mm Heat liota laminoitu lasi on eräänlainen laminoitu lasin tehnyt voileipä kaksi pala 5mm lämpöä vahvistettu lasi, jossa Inter-kerros 1,52 mm PVB elokuva.

## **Lämmön liota testi prosessi:**

Tavoitteena lämpöä liota karkaistua lasi on vähentää spontaanin rikki. Karkaistua lasia Self-räjähtävä johtui NIS karkaistua lasia. Joten lämpöä liota karkaistua lasia voi vähentää itse räjähtänyt korko paljon. Yleensä laittaa karkaistua lasia lämpöä liota kammion korkea lämpö tila noin 290 °C useita tunteja.

Vahvistetun prosessin aikana. Karkaistua lasi sisältää NIS hajonnut kammioon, siksi lämpöä liota karkaistua lasia on alhaisempi spontaani.

## **Erittely:**

Lasi komposiitti: 5mm Heat liota lasia + 1.52 mm PVB + 5mm Heat liota lasia

Max koko: 3300mm \* 13000mm

Muut paksuus lasi: 9.52 mm lämpöä liota laminoitu lasi, 13.52 mm lämpöä liota laminoitu lasi, 17.52 mm lämpöä liota laminoitu lasi, 21.52 mm lämpöä liota laminoitu lasi, 25,52 mm lämpöä liota laminoitu lasi, 31.52 mm lämpöä liota laminoitu lasi, 39,52 mm lämpöä liota laminoitu lasi jne

## **Ominaisuuksia:**

1. Kun lämpö liota testi käsittely, lämpö liota laminoitu lasi vähentää spontaanin rikki. Se on toteutettu tehokkaana toimenpiteenä parantaa turvallisuutta karkaistua lasia
2. Heat liota testi laminoitu lasi on erinomainen suoritus kyky lämpö iskun ja nopeat muutokset lämpö tilan.
3. lämmöllä liota prosessi, lämpö liota laminoitu lasi yksi paneeli on 5 kertaa vahvempi ja taivutus vahvuus verrata hehkutettu lasia.

## **Laatu standardi:**

11.52 mm 554 Heat liota lasi tuotetaan tiukasti ISO9001 laatu järjestelmä ja on kulunut seuraavat kotimaiset ja kansainväliset laatu standardit:

1.11.52 mm Heat liota laminoitu lasi Meet CCC (Kiinan turva lasi pakollinen sertifiointi)

2.11.52 mm Heat liota laminoitu lasi Meet Kiina laminoitu lasi standardi GB9962.

3.11.52 mm Heat liota laminoitu lasi Meet täyttävät Euroopan turva lasi standardi EN12543 ja EN12150.

## **Sovellus:**

Heat liota laminoitu lasi enimmäkseen käyttää alueet tarvitsevat turvallisuusnäkökohdat, kuten:

1. lasinen julkisivu, lasinen verho seinä
2. lasi aita, Lasi kaide, lasi Kaiteet
3. lasi osio, lasi seinä, lasi väli seinä
4. lasi ovi, lasi suihku ovi, lasi suihku näyttö

## **Kuvan tiedot 11.52 mm Heat liota karkaistu laminoitu lasi:**

### **Tuotteen kuva:**





**S Z G**

Professional glass manufacturer



**Tuotanto linja:**



**Paketti:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer

