

26mm palonkestävyys do u ble layer glass - edistyksellinen paloluokitellussa lasissa

Palonkestävä lasi on tarkoitettu pääasiassa leviämisen tai savun hallitsemiseksi, ja se on palonkestävien materiaalien mitta u re. Palotehoste eva l u söi palonkestävyydellä. Se on tuotettu u-sedi erityisessä prosessissa, joka on erityisesti käsitelty ja prosessoitu pitämään sen eheys ja kuumentamaan u-merkintää tietyissä tulenkestävyyskokeissa.

Sisältääkö u-kerroksinen palonkestävä lasi kaksi lasia (erityistarpeet voivat olla u-sed kolme lasia), s u rro u, joka on varustettu erityisellä palonestoaineteipillä. Läpinäkyvän hyytelömäisen u-ionin keskellä glu e, c u-renkaan jälkeen läpinäkyvälle hyytelölle ja lasi sidottu yhdeksi.

Sun Global Glass tuottaa pääasiassa u ce: tä kahden tyyppistä palonkestävää lasia, yksikerroksista ja tehdä u ble kerrosta palonkestävää lasia.



Paloperiaate tehdä u-kerros palonkestävä lasi:

Hig h temperat u: n tapauksen jälkeen läpinäkyvä hyytelömäinen tulenkestävä kerros lasin keskelle tulee q u ickly ind u annos, muodostaen läpinäkymätön u e tulipalo u -levy. Sen lisäksi, että estetään liekin leviäminen, b u t myös estämään h ig h lämpöti u takaisin takaisin s u rface cond u ction. Tämän tyyppisellä tulipalolasilla on palotulostus u-lationin suorituskyky, ja niin u-sisääntulot u-lationi sisältää u-re. Se voi ihmisen u tosiasia u rer osaksi c u rved lasi.

**S Z G**

Professional glass manufacturer

SZG Double Layer Fire Resistance Glass

Thickness	Performance	Fire Insulation Max Time(Mins)	Weight (KG/SQM)	Fire Side Temperature(°C)	Opposit Fire Side Temperature(°C)	Sound Insulation (DB)
60±2.0	A3.00 super Grade	180	≈80	1113	< 129	≈60
36±2.0	A2.00 I Grade	120	≈55	1060	< 140	≈60
30±1.5	A1.50 I Grade	90	≈50	1017	< 120	≈55
26±1.5	A1.50 I Grade(A CLASS)	60; 90	≈45	1017	< 120	≈55
20±1.3	A1.00 I Grade(B CLASS)	45; 60	≈35	939	< 100	≈35
16±1.0	A0.50 IV Grade	30; 46	≈30	920	< 140	≈35

For reference only

u-kerroksen paloturvallisen lasin levitys:

Soveltuu palo-oviin ja ikkunoihin, b u -käytäväpatio, atri u m, jaettu tila, pakollinen u ter-huoneen paloväliseinä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tällainen lasi on s u rro u, jonka päällä on musta suljettu reuna ja s u, jota voidaan käyttää oheislaitteiden puristamiseen.

Kuvio u-reunus 26mm tulenarvosta, joka on tehty u-kerroslasista:

Shenzhen Sun Global Glass



