

SZG 36mm eristetty lasi-ääni eristys lasi & lämpö Proof lasi & Solar Energy Saving Glass Kiina rakennus lasi valmistaja ja tehdas

36mm eristetty lasi on tehty kaksi paneelia [12mm karkaistua lasia](#) ja ja liimata kanssa 12mm alumiini spacer. Alumiini spacer voidaan täyttää ilman tai Argon, jokainen reuna igu (eristetty lasi yksiköt) sinetöity korkea lujuus tiivistys aineita, jotka voivat täysin välttää höyryn tunkeutunut, eniten hyötyä eristetty lasi vähentää lämpö häviöitä, pienempi energia kulutus, jossa tehokas energian säästön ja lämpö säilyy, se voi säästää paljon kodin sovellusten kulutusta. Eristetty lasi kuuluu aurinko energia lasi ja käyttää laajalti moderneja rakennuksia.

Eristettyjen lasien erittely:

Lasin paksuus: 16mm eristetty lasi, 18mm eristetty lasi, 19mm eristetty lasi, 21mm eristetty lasi, 22mm eristetty lasi, 24mm eristetty lasi, 25mm eristetty lasi, 26mm eristetty lasi, 28mm eristetty lasi, 29mm eristetty lasi, 30mm eristetty lasi, 31mm eristetty lasi, 32mm eristetty lasi, 35mm eristetty lasi, 36mm eristetty lasi, 40mm eristetty lasi jne.

Spacer paksuus: 6a eristetty lasi, 9A eristetty lasi, 12a eristetty lasi, 15A eristetty lasi, 20A eristetty lasi

Kaasu: ilma eristelasi, Argon kaasu eristelasi

Minimi koko: 200x200mm

Maksimi koko: 3300x12000mm

Bicomponent (rakenteellinen tiiviste ja PIB) toissijaiseen tiiviste

Pituus tai leveys toleranssi (mm):

$L/W < 1000 \pm 2,0$

$1000 \leq L/W < 2000 + 2,-3$

$L/W \geq 2000 \pm 3,0$

Paksuus toleranssi (mm):

$T < 17 \pm 1,0$

$17 \leq T < 22 \pm 1,5$

$T > 22 \pm 2,0$

Eristettyjen lasien tyypit:

1. float eristetty lasi, enimmäkseen käyttää lasi-ikkuna
2. karkaistu eristetty lasi

3. heijastava eristetty lasi, hyvä valinta kuin lasi julkisivu
4. Low e eristetty lasi, erittäin hyvä käytettäväksi lasi julkisivu

Erikoisartikkeli-lta low e eristetty lasinen:

1. eristetty lasi on erittäin hyvä tehtävä energian säästöä. Jotta vaikutus olisi parempi, ikkunan avaaminen on isompi.
2. eristetty lasi on rikas väri ja hyvä taiteellinen suoritus kyky, kuten lasi vihreä eristetty lasi, sininen eristetty lasi, harmaa eristetty lasi jne.
3. eristetty lasi voi parantaa sisäympäristöä. Ontto lasi voi siepata auringon ja estää lämmön aiheuttama säteily epämukavuutta ja vähentää auringon laskua auringon aiheuttama huimaus.

Sovellus:

Eristetty lasi on korkean suoritus kyvyn lasi ja käyttää laajalti arkkitehtuurin, Katso kuten alla:

1. lasi-ikkuna ja lasi ovi, lasi-osio
2. lasinen verho seinä, lasi julkisivu, lasi seinä
3. Lasi kaide, lasi reuna kaide, lasi aita
4. lasi katto, lasinen katto luukku

Laatu:

Meidän eristetty lasi tuotetaan tiukasti seuraa laatu järjestelmä ISO9001 ja täyttävät seuraavat standardit:

1. CCC Standard (Kiinan turva lasi pakollinen sertifiointi)
2. Kiina eristetty lasi laatu standardi GB11944
3. Euroopan turva lasin laatu standardi EN12150

Tuotteen tiedot:

Tuote kuvat 36mm eristetystä lasista:



Product description:
1. Glass type: Tempered glass
2. Glass size: 1000x1000mm
3. Glass thickness: 5mm
4. Glass color: Clear
5. Glass surface: Smooth



S Z G

Professional glass manufacturer



Tuotanto linja:



Pakkaus ja lastaus:



S Z G

Professional glass manufacturer



Lupauksemme on, että vastaanotat 36mm eristetty lasi korkea laatu ja turvallisuus kunnossa meiltä.