

SGG 6MM TRANSPARENT TOUGHENED LASI- Kiinteä ja vahvistettu turvalasi

6mm kirkas karkaistu lasi on eräänlainen lämpövahvistettu lasi, joka on leikattu pois [6mm kirkas lasi](#). siten on räätälöity lasituote, joka valmistetaan piirustuksia vastaan. Sun Global Glass-tehdas tuottaa mukautetun kokoisen, 6 mm: n karkaistun lasin, jossa on räätälöity muoto, ennen massatuotantoa annamme CAD-piirustuksia, jotka vahvistavat suunnitelman yksityiskohdat, kuten porausreiät, leikkuuterät ja reunatyöt jne.

Kun kaikki nämä työt tehdään, lasipaneelit voidaan toimittaa karkaistulle lasiuunille, jonka pehmenemispiste voi olla jopa 700 astetta ja sitten nopeasti jäädyttää, mikä antaa lasin ulomman pinnan korkealla puristustilalla ja ytimen tai keskuksen. lasia kompensoimalla jännitystä. Tämä valmistusprosessi tekee kirkkaasta karkaistusta lasista turvallisen karkaistun lasin kuin 4-5 kertaa vahvempi kuin tavallinen kirkkaalta kelluvalta lasilta. Normaalisti erilaisella lasipaksuudella on erilainen lämmitysaika ja jäähdytysaika, jonka laite valitsee automaattisesti.

Ominaisuudet:

1. Vahvuus: 6mm kirkas karkaistu lasi on 4-5 kertaa voimakkaampi kuin 6 mm kirkas lasi, jotta lämpöpurkauksen riski vähenee.
2. rikkoutuminen & Turvallisuus: kun rikki tapahtuu kirkkaalla karkaistulla lasilla 6mm, se hajoaa pieniin kuutiometreihin, jotka voivat vähentää vaarattomia.
3. Leikkaa & Kiillotus: kaikki selkeät, karkaistut lasi 6mm pystyvät toteuttamaan tarkkoja leikkauksia ja mittauksia CAD-piirustuksia vastaan hankkeiden vaatimusten täyttämiseksi.

6 mm: n kirkas karkaistun lasin tärkeimmät sovellukset:

- turvattu peili
- Läpinäkyvät karkaistu lasi-ikkunat
- Huonekalut kirkas karkaistu lasi
- Lasihyllyt / lasihyllypaneelit Kirkas lasi karkaistu lasi paneeli
- kirkas karkaistu lasisuihkukotelo
- Kaapin karkaistu lasiovet
- 6.6.1 kirkas, laminoitu karkaistu lasi, eli 6 mm kirkas karkaistu lasi + 1,52mm PVB-kalvo + 6mm kirkas karkaistu lasi
- ...

6MM läpinäkyvä karkaistun lasin tekniset tiedot:

1. Lasikoko: Läpinäkyvä karkaistu lasi, jonka paksuus on 6 mm, enimmäispituus voi olla enintään 4 metriä.
2. Karkaistu kirkas lasi 6 mm reunatyö: Tasainen kiillotettu reuna, kammion reuna, viistetty reuna, aaltoiltu

reuna, OGEE-reuna, kolminkertainen OG-reuna ja muut.

3. Reikien poraus / 6 mm: n kirkas karkaistun lasin leikkausvaihtoehdot: reikien halkaisijan on oltava suurempi kuin lasin paksuus, jotta varmistetaan, että laitteisto voi antaa lasipaneelin painon.

4. Edge toimii: 6mm läpinäkyvä, kirkas karkaistu lasi voi olla pyöreä kulma, kiillotettu reuna, viistetty reuna jne.

SGG: n karkaistun lasin tuotannon vakiolaatu:

1. Noudata EN12150-standardin mukaista karkaistua lasia

2. noudattaa ASTM1048 American Standard -standardia

3. täyttää standardin GB 9963-1998 karkaistun lasin vaatimukset

4. täyttää Kiinan standardin mukaisen karkaistun ja lämpövahvistetun lasin GB 17981-1999 vaatimukset

5. Noudata Kiinan turvalasien pakollista sertifiointia (CCC), IGCC, CSI.

Tuotteen yksityiskohdat:

