

Räätälöidyt Flat & kaareva 18mm eristetty lasi yksikköä-energian säästö rakennus lasi

Eristetty lasi yksikkö (IGU) myös nimitystä kaksinkertainen lasitettu lasi (DGU). Sun Global Glass eristys lasi yksiköt on kaksinkertainen sinetöity ja ensisijainen sinetti polypropeenä sekä toissijainen tiiviste silikonista. Tarjota ilmatiiviisti suljettu ja kuivattu tila, lasi Plies erotetaan kuivaus aine täytetty spacer kolme taivutettu kulmat ja yksi näppäily-juotettu nurkkaan tai neljä taivutettu kulmat ja yksi suora butyyliksi ruiskutetaan sinkitty teräs suoraan avain nivel. Kuivaus aine imee eristys lasi yksikön sisäisen kosteuden.

Ne ovat tehokkaita energian säästö & Sound eristäminen toiminnallinen lasi, jota on sovellettu monin paikoin, esimerkiksi: lasi verho seinään, lasi julkisivu, lasi-ikkunat, lasi liuku ovet, lasi katot, jne.

18mm eristetty lasi yksiköt ovat kaksinkertainen sinetöity kanssa ensisijainen sinetti polypropeenä ja toissijainen tiiviste silikonilla, kaksi kappaletta 6mm karkaistua lasia erotetaan 6mm ilma tilaa (AGON tai tyhjiössä). Karkaistua lasia voidaan 6mm paksuus täysin karkaistua lasia tai 6mm lämpöä kasteltu testaus lasi.



On erilaisia 6mm karkaistu lasi vaihto ehtoja, kuten:

1 [6mm turvallisuus karkaistu kirkas lasi](#)

2.6mm matala rauta kirkas karkaistu lasi

3 [6mm heijastava lasi karkaistu](#) (6mm Euro harmaa heijastava karkaistu lasi, 6mm Ranskan vihreä heijastava lasi karkaistu, 6mm karkaistu kirkas heijastava lasi, 6mm Ford sininen heijastava karkaistu lasi, jne.)

4.6mm Low E pinnoite karkaistua lasia

5.6mm silkki lasi

6. ja niin edelleen.

Kaikki nämä edellä mainitut lasi voidaan yhdistää joustavasti saavuttaa erilaisia lasi tietoja, jotta

varmistetaan, että ne voivat vastata tiettyihin hankkeisiin kysyntää.

Erittely:

1. lasi tuote: 18mm karkaistua eristys lasia
2. lasin yhdistelmä: 2 * 6mm karkaistua lasia
3. spacer paksuus: 6mm (ilma tila, Argon tai tyhjiö)
4. lasi substraatti: kirkas karkaistu lasi, matala rauta karkaistua lasia, heijastava karkaistu lasi, Low E karkaistu lasi, silkki lasi, jne.
5. tuotanto standardit: CE en 1279-5-standardi, ISO 9001:2015, CCC jne.

Ominaisuuksia:

1. karkaistu eristys lasi voi olla hyvä suoritus kyky energiaa säästävä ja ääni eristys.
2. kuivaus aine imee eristys lasi yksikön sisäisen kosteuden.
3. kaksinkertainen tiiviste hoito voi tarjota pitkään käyttää elämän ajan.
4. joustavat lasi substraattien yhdistelmä voi tarjota enemmän ja enemmän idea arkkitehtien, parantaa estetiikkaa rakennuksia.

Edut meistä:

1. meillä on yli 20 vuoden tuotannon kokemuksia turvallisuudesta karkaistu laminoitu lasi. On kehittynyt tuotanto laitteet, hienostunut työn tekijät, ammattitaitoinen teknikko joukkue ja ammatillinen myynti joukkueet palvelun sinua, varmista, että voimme tarjota sinulle huippu luokan laatu lasin ja miellyttävä palveluja, jotka ovat yli odotuksesi.
2. ennen massa tuotantoa, me kaksinkertainen tarkistaa CAD piirustukset kunkin lasi paneeli asiakkaiden kanssa.
3. Voit omistettu käsittely palveluja, kuten: porattu reikiä, leikkaa lovet, silkki paino, kiillotettu reunat, viistot reunat, turva kulmat, jne.
4. et vain voi olla täysin karkaistu lasi, mutta voi myös olla lämpöä vahvistaa lasin ja lämmön kasteltu testattu lasi.

Sovellus:

[Eristys lasi-ikkunat](#), eristetty lasi katot, kaksinkertaiset lasi katto valaisimet, energian säästö eristetty lasi julkisivu jne.

