

6mm AGC low e vetro Sunergy serie Clear, eccellente vetro di controllo solare

Synergy-chiaro e basso vetro è un pirolisi, vetro rivestito che ha sottili ossidi di metallo da on-line CVD (deposizione chimica vapore) metodo, fornisce sia di eccellenti proprietà di controllo solare e isolamento termico. Sunergy ha caratteristiche di bassa riflessione esterna e colore neutro aspetto e può essere applicato per il design di fascia alta architettura e sofisticato requisito estetico. In inverno, Sunergy impedisce la perdita di calore e mantiene il clima interno a temperatura pari. In estate, Sunergy offre un'eccellente ombreggiatura solare e riduce il guadagno di calore nell'edificio.



In questa sezione 6mm Sunergy Clear basso e vetro è prodotto da 6mm vetro float chiaro, ogni vetro ha alte apparenze trasparenti e superfici piatte, non bolle, non macchie di muffa, non graffi; hanno ottime prestazioni sul risparmio energetico. In particolare, quando si [Vetro laminato basso e](#) o [Vetro isolato e basso](#).

Gamma di prodotti:

1. sunergy-chiaro basso e vetro laminato
2. Clear basso e Sunergy temperato vetro isolato
- 3,6 mm sunergy chiaro basso e vetro temperato
- 4.6 millimetri rivestimento in linea basso e Sunergy vetro temperato chiaro con prova imbevuto di calore
- 5,6 millimetri di calore rinforzato rivestimento rigido basso e Sunergy vetro
6. etc...

Caratteristiche:

1. rivestimento durevole, può avere un tempo di lunga vita;
2. ottime prestazioni sul risparmio Ereny;
3. trasmittanza della luce alta;
4. metodi di lavorazione flessibili, possono essere vetro temperato, vetro laminato e vetro isolato, ecc.
5. qualità superba e tempo di consegna veloce.

Specifica:

1. tipo di vetro: bassa e vetro Sunergy serie Clear
2. substrato di vetro: 6mm vetro float trasparente
- funzione 3. Glass: risparmio di energia; Protezione UV, ecc.
4. marca di vetro: AGC
5. servizi di trattamento: temperato, laminato, isolato, fori perforati, tacche tagliate, bordi smussati, angoli di sicurezza, ecc.
6. opzioni di spessore: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm & 10mm
7. formati standard: 2140mm * 3300mm; 2440mm * 3300mm, 3300mm * 5100mm; i formati non-standard o i formati Jumbo sono disponibili sul requisito dei clienti.

Applicazione:

Sunergy trasparente bassa e facciata in vetro lamellare; temperato basso e sunergy chiaro [**parete di vetro isolata della tenda**](#); Sunergy basso e tetto in vetro; ecc.