

VETRO TOUGHENED TRASPARENTE SGG 6MM- Vetro da costruzione solido e rinforzato

Il vetro temperato trasparente da 6 mm è un tipo di vetro rinforzato con calore che viene tagliato fuori [Vetro trasparente da 6 mm](#). quindi è un prodotto di vetro personalizzato che deve essere prodotto contro i disegni. La fabbrica Sun Global Glass produce vetri temperati trasparenti da 6 mm di dimensioni personalizzate con forma personalizzata, prima della produzione in serie emetteremo disegni CAD per la conferma dei dettagli di progettazione, quali: fori di perforazione, intagli di taglio e lavorazione dei bordi e così via.

Quando tutti questi lavori sono fatti, i pannelli di vetro possono essere consegnati al forno di vetro temperato che il punto di rammollimento può raggiungere fino a 700 gradi, quindi rapidamente raffreddato, che lascia la superficie esterna del vetro in uno stato di compressione elevata e il centro o centro di vetro in tensione di compensazione. Questo processo di produzione rende il vetro temperato trasparente un vetro temperato di sicurezza di 4-5 volte più forte del normale vetro float trasparente. Lo spessore del vetro normalmente diverso ha tempi di riscaldamento e tempi di raffreddamento diversi, che vengono selezionati automaticamente dall'attrezzatura.

Caratteristiche:

1. Resistenza: il vetro temperato trasparente da 6 mm è 4-5 volte più resistente del vetro float trasparente da 6 mm, per ridurre il rischio di rottura termica.
2. Rottura e & Sicurezza: quando si rompe su vetro temperato trasparente da 6 mm, si romperà in piccoli frammenti cubici che possono ridurre inoffensivi.
3. Taglia e & Lucidatura: il vetro temperato di sicurezza trasparente da 6 mm è in grado di realizzare tagli e misure precisi contro i disegni CAD, per soddisfare le esigenze dei progetti.

Le principali applicazioni del vetro temprato trasparente da 6 mm:

- specchio temperato di sicurezza
- Pannelli finestra in vetro temperato trasparente
- Rivestimento in vetro temperato chiaro per mobili
- Ripiani in vetro / pannelli di vetro Pannello in vetro temperato trasparente
- Box doccia in vetro temperato trasparente
- Vetrate in vetro temperato
- 6.6.1 vetro temperato trasparente laminato, ovvero vetro temperato trasparente da 6 mm + pellicola PVB da 1,52 mm + vetro temperato trasparente da 6 mm
- ...

Specifiche del vetro temperato trasparente 6MM:

1. Dimensione del vetro: vetro temprato trasparente 6 mm di spessore lunghezza massima può essere fino a 4 metri, sono disponibili dimensioni personalizzate.
2. Vetro temperato temprato da 6 mm: bordo lucido, bordo della camera, bordo smussato, bordo ondulato, bordo OGEE, bordo OG triplo e altri.
3. Fori di perforazione / opzioni di ritaglio di vetro temprato trasparente da 6 mm: il diametro dei fori deve essere maggiore dello spessore del vetro, per garantire che l'hardware possa sopportare il peso del pannello di vetro.
4. Lavori sui bordi: il vetro temprato trasparente trasparente da 6 mm può avere un angolo arrotondato, un bordo levigato, un bordo smussato, ecc.

Qualità standard di produzione di vetro temperato SGG:

1. rispettare la norma europea EN12150 per vetro temperato
2. conforme allo standard americano ASTM1048
3. conforme allo standard di vetro temperato GB 9963-1998
4. conforme con GB 17981-1999 vetro temperato standard e rinforzato a caldo standard cinese
5. Rispettare la certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese (CCC), IGCC, CSI.

Dettagli del prodotto:

