szg-w 13.52 mm シルクスクリーンラミネートガラス-最高の建築ガラスメーカーと工場で中国

13.52 mm のシルクスクリーンの薄板にされたガラスは6mm のシルクスクリーンガラスの1つの層および6mm の強化されたガラスサンドイッチの1つの層から一緒に成っている一種の合わせられたガラスである。中間層は PVB 膜であり、加熱後の高圧特殊工程により、2層のガラス密着性が共になる。ラミネーションのプロセスによって、ガラスは破損に対して極度の強く、高い保護である。それは一種の安全ガラスである。

仕様:

ガラス厚: 13.52 mm シルクスクリーン合わせガラス

その他のガラス厚: 9.52 mm シルクスクリーン合わせガラス、11.52 mm シルクスクリーン合わせガラス、17.52 mm シルクスクリーン合わせガラス、21.52 mm シルクスクリーン合わせガラス、25.52 mm シルクスクリーン合わせガラス、円 mm シルクスクリーン合わせガラス、39.52 mm シルクスクリーン合わせガラス等

最小サイズ: 300x300mm
最大サイズ: 2440x3300mm

ガラスの厚さ: 4mm + 4mm の積層ガラス、5mm + 5mm の合わせガラス、6mm + 6mm の積層ガラス、8mm + 8mm の合わせガラス、10mm + 10mm の合わせガラス、12mm + 12mm の積層ガラス等

ガラス色: 明確な合わせガラス、余分な明確な積層ガラス、暗い緑の合わせガラス、F の緑の合わせガラス、青銅の合わせガラス、フォードの青の合わせガラス、濃紺の合わせたガラス、ユーロの灰色の合わせガラス、暗い灰色の合わせガラス、曇らせる合わせガラス、シルクスクリーン合わせガラス等

PVB 厚さ: 0.38 mm 合わせガラス、0.76 mm 合わせガラス、1.14 mm 合わせガラス、1.52 mm 合わせガラス、1.9 mm 合わせガラス

積層シルクスクリーンガラスの特徴:

1. 強化されたガラス特徴: シルクスクリーンの合わせられたガラスに強化されたガラス特徴が、壊れた後小さい粒状に壊れる人間を害しない。

2. 安全ガラス特徴: PVB のためによい接着剤がある、薄板にされたガラス破損は pvb フィルムによって結合し、落ちない。

3. 音響抵抗機能: フィルムの密度はガラスと異なっている従ってフィルムは音伝達を停止できる。

4. 紫外線抵抗: シルクスクリーンの薄板にされたガラスは紫外線の浸透を減らし、紫外線放射からの屋内目的を保護する。

5. 耐火性の機能: 絹スクリーンの薄板にされたガラスは火に対して建物を保護できるある程度の反火の機能を有する。

アプリケーション:

13.52 mm シルクスクリーンラミネートガラス主に次の分野で:

1. ガラス手すり、ガラス手すり、ガラスフェンスなど

2. ガラス仕切り、ガラス仕切りの壁、ガラス壁

3. ガラスドア、ショードア等

品質証明書:

13.52 mm のシルクスクリーンガラスは ISO9001 の品質システムの下で厳しく作り出され、国内および国際的な質の標準に続く合格した:

1. 13.52 mm のシルクスクリーンの合わせられたガラスは CCC を満たす (中国の安全ガラスの強制認証)

2. 13.52 mm のシルクスクリーンの薄板になるガラスは中国の薄板になるガラスを満たす標準 GB9962.

3. 13.52 mm のシルクスクリーンの合わせガラスは満たすヨーロッパの安全ガラス標準 EN12543、E12510 を満たしなさい。

4. 13.52 mm のシルクスクリーンの薄板になるガラスはイギリスの標準 BS6206 を満たす。

13.52 mm シルクスクリーン積層ガラスの画像詳細:

製品イメージ:

SZG
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

□□□□□:

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

□□□□□:

S Z G
Professional glass manufacturer

SZG
Professional glass manufacturer