

SGG 17.52mm szkło laminowane bezpieczne dostawcą i producentem w Chinach

17.52mm szkło hartowane laminowane składający się z dwóch tafli [8mm hartowane szkło](#) i interlayered przez 1,52 mm, PVB lub SGP, który jest rodzajem filmu to klej, elastyczność i odporność. Szkła i folii połączone ze sobą, a następnie skompresowane w autoklawie. Proces laminowania szkła jest super silne i wysokie ochronne przeciwko pęknięcia szkła.

Funkcje:

1. zabezpieczenia: 17.52 mm szkło hartowane laminowane wysokiej wytrzymałości, chronić ludzi przed poważnymi obrażeniami przeciwko rozbite szkło, Tymczasem przeciwko przemocy inbreaking prób. Ponieważ szkło tłuczki nie spadnie na ziemię, ale przykleja się na film jako całe kawałki, zatrzymać się jeszcze przed wymianą gotowy.

2. dźwięku dowód: Film PVB lub SGP ma inną gęstość z tafle szkła, stop transmisji dźwięku. Standardowe okno izolowane z jednej warstwy szkła laminowanego miałyby Klasa transmisji dźwięku wokół 32-35, wysoce ulepszoną dźwięku kontrolowanie od zwykłego okna bez szkła laminowanego.

3. UV promieni redukcji: hartowane szkło laminowane zmniejsza przenikanie promieni UV, szkodliwych dla ludzi i obiektów wewnątrz domu, jak meble.

4. ogień resistance: Odpowiednio skonfigurowane szkło hartowane laminowane chroni przed ogniem lub bombardowanie.

5. oszczędność energii: hartowane szkło laminowane niech światło przez jednocześnie zmniejszenia ciepła transmissisn. Specjalnie był składała się z szkła odblaskowe lub niskiej emisyjności.

6. Dekoracja: szyby są klasyczny materiał, ale różnych międzywarstwy budząc. Możemy produkować hartowane szkło laminowane z jedwabiu, metal, piór, trawa, folie przezroczyste, pół-przezroczyste lub nieprzezroczyste, nawet drukowanie zdjęć.

Aplikacji:

1. szklany dach
2. [Balustrady szklane](#)
3. szkła ogrodzenia
4. szklaną fasadą
5. szklane podłogi
6. szklane schody
7. szklana winda
8. daszek
9. witryn sklepowych szkła
10. Inne zastosowania szyb potrzeba zabezpieczenia, takie jak bank, lotniska, centra handlowe, biżuteria liczniki...

Dane techniczne:

Maksymalny rozmiar: 8000 mm Długość

Zakres grubości: 4mm do 65mm grubość

Zakres kolorów: przezroczyste, półprzezroczyste, nieprzezroczyste kolory i wzory

Szczegóły przetwarzania:

17.52 mm hartowane szkło laminowane mogą być przetwarzane dokładnie ze szlifowanymi brzegami,

narożnik bezpieczeństwa, wiercenie otworów, cut outs do montażu z różnego rodzaju akcesoria.

Certyfikaty jakości:

1. chiński normy ISO i GB15763.3
2. Europa standard EN12543, E12510
3. North American standard ANSI Z97.1

Szczegóły obrazu 17.52 mm szkło laminowane bezpieczne:

Zdjęcie produktu:



Złamania z hartowanego szkła laminowanego:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Linii produkcyjnej:





Paket:





Inne popularne grubości:

8.76mm szkło laminowane bezpieczne

13.52mm szkło laminowane bezpieczne

21.52mm szkło laminowane bezpieczne