

SZG 9.14 mm hartowane drzwi ze szkła laminowanego - najlepszy producent zadaszeń szklanych i fabryka w Chinach

The [szkło laminowane](#) mogąopy zawodowieczawiera praktyczną funkcję domu. Zwykle umieszczony nad drzwiami wejściowymi, szklany baldachim utrzymuje pogodę z dala od drzwi zewnętrznych, przezroczysty szklany baldachim pozwala na bardziej naturalne przesyłanie ig ht do strefy wejściowej.

Opcja szkła: Lszkło aminowanes h ig hly zalecany do szklenia górnego.

Sprzęt: dostępny na życzenie klienta (jeśli długość szkła jest większa niż 2000 mm (78 cali), sugerujemy 3 zestawy sprzętu, w przeciwnym razie wystarczą 2 zestawy)



Zalety :

1. Szkło laminowane jest szeroko stosowane w projektach szklanych baldachimów, gdy szkło laminowane rozbite, pozostanie integralną częścią folii, co minimalizuje ryzyko obrażeń osób
2. Wytrzymałość hartowanego laminowanego szklanego baldachimu może wytrzymać hst i cięższe uderzenia, obciążamy go większym ig ht, baldachim ze szkła laminowanego może pokonać silne obciążenia wiatrem i śniegiem.
3. Kąt szklanego czaszy poddawanej regulacji należy ustawić na 90° lub 95° .

Funkcje:

1. Ten szklany baldachim oferuje praktyczną funkcję budynku AAA, zapewnia ochronę przed wszystkimi

czynnikami atmosferycznymi, gdy wejdzie i będzie istniał.

2. Ten laminowany szklany baldachim ma dobrą transmisję 1 ig ht, a folia między warstwami może zmniejszać transmisję szkodliwego promieniowania ultrafioletowego.

3. Zakryj korytarz między budynkami lub transportem.

4. Zidentyfikuj wpis i ustaw go jako przyjazne miejsce.

ZDJĘCIA:



Dane techniczne:

Nazwa szkła: System zadaszenia drzwi z laminowanego szkła hartowanego

Grubość szkła: szklany baldachim 9,52 mm, szklany baldachim 11,52 mm, szklany baldachim 13,52 mm,

szklany baldachim 17,52 mm, szklany baldachim 21,52 mm itp.

Normalny rozmiar: niestandardowe rozmiary bazują na klientach

Pakiet: eksport drewnianych skrzyń, usługa kartonu jest dostępna





Standardy jakości:

Hartowane szkło laminowane produkowane przez fabrykę szkła SZG spełnia następujące normy:

1. Obowiązkowa certyfikacja chińskiego szkła bezpiecznego (CCC) i ISO 9001.
2. Certyfikat BS 6206 brytyjskiego standardu szkła bezpiecznego.
3. EN 12150 Certyfikat CE europejskiej normy szkła bezpiecznego.
4. Certyfikat SGCC amerykańskiego standardu bezpiecznego szkła laminowanego.

Linie produkcyjne:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Bezpieczne pakowanie i ładowanie:



Export carton front view ↺



Export carton back view ↺



Sealing with glue tape and metal staples ↺



Carton opening view ↺



5-ply cardboard ↺



Corner protection/bubble bag/side protection ↺



Packing view ↺



Packing view, Glass packed in ↺



Packing materials ↺

