

Bán buôn kính cường lực 15mm rõ ràng, bảng cường lực HS, kính cường lực 15mm cường lực tại Trung Quốc.

Kính cường lực trong suốt 15mm còn được gọi là kính cường lực, nó nằm giữa kính thông thường với kính cường lực, và tương tự như các tính năng của kính cường lực nhưng tốt hơn so với kính thông thường. Việc xử lý kính cường lực một nửa cũng giống như kính cường lực, Kính cường lực được làm nóng trên 600 ° C và làm lạnh nhanh, nhưng một nửa là làm mát tự nhiên.

Đặc điểm kỹ thuật

Tên kính: 15mm kính cường lực nửa trắng

Loại kính: kính cường lực, kính cường lực một nửa. Kính cường lực cao

Kích thước tối đa: 3300 * 13000mm

Độ dày: 3 mm 4mm 5 mm 6 mm 10 mm 12 mm 15mm 19mm

Màu sắc: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, xanh lá cây, xanh dương, xám, đồng, v.v.

Dịch vụ gia công: có thể là kính dán nhiều lớp, kính in lụa. Kính cách nhiệt.

Ứng dụng: Mặt tiền và tường rèm, Cửa sổ trần, Lan can, Thang cuốn, Cửa sổ ngoài và cửa ra vào





Các ứng dụng

Một nửa kính cường lực có thể được sử dụng trong cửa sổ, phòng tắm, lan can, vv Alao có thể được xử lý thành kính nhiều lớp và được sử dụng cho tường rèm, tán, mái, vv



Làm thế nào để so sánh kính cường lực và một nửa kính cường lực?

1. **sức căng bề mặt** kính cường lực $\geq 90\text{MPa}$, kính cường lực một nửa $24-60\text{MPa}$.
2. **chống sốc nhiệt** kính cường lực 200oC □ một nửa kính cường lực 100oC .
3. **An toàn** kính cường lực an toàn tốt hơn kính cường lực một nửa, khi kính cường lực một nửa vỡ mảnh thủy tinh có kích thước và hình dạng tương tự mảnh vỡ thủy tinh hơn và do đó có xu hướng ở lại mở lâu hơn hạt thủy tinh được tôi luyện hoàn toàn.

Các tính năng của kính cường lực một nửa

Sức mạnh kính cường lực một nửa mạnh hơn 2 lần so với kính thông thường.

An toàn một nửa kính cường lực có thể hỗ trợ nhiệt độ $75-100\text{oC}$. Và don mài tồn tại vụ nổ tự phát. Khi nó

vỡ, không thể thả xuống, nhưng nó không phải là kính an toàn.
Một nửa kính cường lực có thể cắt ra don vỡ, nhưng kính cường lực thì không thể.

Dòng sản phẩm



Đóng gói

