Nhà cung cấp kính cường lực siêu trắng 262mm U profile, kính cường lực U profile, 7mm độ dày U profile tranparant siêu trắng xây tường nhất định.

Kính cường lực siêu trắng 262mm U Profile là loại kính mới của một số loại kính xây tường, nó có độ bền cơ học tốt hơn kính thông thường. Kính hồ sơ là một loại kính cuộn thu được từ quá trình tạo hình trong lò nung thủy tinh, nó có ánh sáng tốt truyền qua, giữ ấm, hiệu suất cách âm, nó có ý nghĩa xây dựng và trang trí đặc biệt. Nó rất kinh tế của vật liệu kính để sử dụng trong xây dựng.

Tranparant siêu trắng hồ sơ hiệu suất kính

1 Độ truyền ánh sáng cao, cách âm và cách nhiệt
2 Các lớp phủ khác nhau để tạo ra các hiệu ứng truyền ánh sáng khác nhau
3 Cách âm tuyệt vời, Khi được lắp đặt hai lớp, cách nhiệt hoàn hảo và cách nhiệt
4 Giảm ô nhiễm ánh sáng hiệu quả material Nguyên liệu chính có thể tái chế 100% và xanh
5 An toàn và đáng tin cậy, có thời gian sử dụng lâu dài, kéo dài 30 năm

Kính U Profile có một loại kính, và kết hợp kính cường lực, kính mờ, nó mạnh hơn kính cường lực gấp 3-4 lần, với các tính năng của kính cường lực. Bản thân kính U có màu cực rõ và màu xanh nhạt. Kính hình chữ U có thể được tôi luyện theo yêu cầu của khách hàng.

Đặc trưng của kính U

Mechanical Strength	Fire Resistance	Chemical Stability	Tensile Stength	Mohs Hardness	Modulus of elasticity	Coefficient of linear expansion
700~900N /mm 2	0.75h	0.18mg	30~50N/mm 2	6-7	60000~70 000N/mm 2	75-85X10 -7 Temperature increase of 1 degree Celsius

Type	Light Transmittance Single Wing	Light Transmittance Double Wing	Heat Transfer Coefficient Single Wing	Heat Transfer Coefficient Double Wing	Sound Insulation Capacity Single Wing	Sound Insulation Capacity Double Wing
U Profile Glass Ordinary Fine Lines	88%	80%	4.9W/m 2 k	2.35W/m 2 k	27db	38db

đặc điểm kỹ thuật

Width(mm)	Flange Hieght (mm)	Glass thickness (mm)	Max.Length (mm)	Weight(Single Layer)(KG/M2)
232mm	60mm	7mm	6000mm	25.43KG/M2
262mm				24.5 KG/M2
332mm				23.43KG/M2
Surface Embossing types		Tranparant,super white,ice pattern and ripple(thick ripple and thin ripple),special patterns can be produced as per customers'		
Glass coating		Low Radiation, sky blue, ceramic color, sand blasting process etc.		



Kính cường lực U có thể ứng dụng để xây dựng cầu thang wall tường nhất định wall tường nhà bệnh viện.

Dòng sản phẩm :