

SGG 8,38 mm tối màu xám PVB phim nhiều lớp kính

Kính nhiều lớp là một loại kính an toàn interlayer phim hods hai tấm kính cùng nhau khi vỡ xảy ra. Phim interlayer này có thể là polyvinyl butyral (PVB), Ethylene vinyl acetate(EVA) hoặc SGP sentry phim, giữa của hai hay nhiều lớp kính. Người đã giữ các lớp kính ngoại quan ngay cả khi bị hỏng, và cường độ cao của nó đã khiến cho các kính phá vỡ thành miếng lớn sắc nét.

Trong phân này 8,38 mm kính nhiều lớp tối màu xám là 2pcs của [thủy tinh màu xám tối 4mm](#) được liên kết bởi 0,38 mm PVB phim màu rõ ràng. Nhờ PVB phim này có nhiều màu sắc lựa chọn, dẫn đến PVB phim nhiều lớp thủy tinh có thể có nhiều màu sắc, sinh động, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ứng dụng khác nhau.

Mỗi phần 4mm tối phao xám màu kính phải có lớp A chất, nấm mốc không có tại chỗ, không có vết trầy xước, bong bóng không có; sau khi họ rửa sạch và khô, họ sẽ được tôn trọng với PVB phim theo môi trường chân không. Cuối cùng, họ sẽ ở thủy tinh nhiều lớp, triplex lò dưới áp suất cao điều trị cho 8 giờ.



Đặc điểm kỹ thuật:

1. thủy tinh Bo mạch: 4mm tối màu xám phao thủy tinh
2. đã phim: 0,38 mm xóa PVB phim
3. cỡ phần kích thước: 2134 mm * 3300 mm.
4. tùy chỉnh kích thước và hình dạng: có
5. chế biến dịch vụ: khoan lỗ, cắt bớt căng thẳng, an toàn góc, vv.
6. khác PVB phim màu sắc: đỏ, xanh, xám, Hồng, vàng, trắng đục, trắng sữa, vv.
7. sản xuất thời gian: trong vòng 7 ngày làm việc, sau khi thanh toán đã nhận được.

Tính năng:

1. nhiều lớp annealed kính có thể được cắt thành lát khi khách hàng nhận được kính, nhưng họ không thể được tempered nữa. Vì PVB phim đã sẽ làm tan chảy bởi tempered lò nhiệt độ cao lên đến 700 độ.
2. so với một độ dày cùng kính duy nhất, họ có thể được xếp hạng để kính an toàn vì mảnh có thể được tôn trọng cùng nhau bởi PVB phim, để giảm bớt injure với con người.
3. họ cũng có thể được sử dụng để tăng Xếp hạng cách âm của một cửa sổ, nơi nó đáng kể cải thiện suy giảm âm thanh so sánh với một tấm kính không nhiều lớp cùng độ dày.

Ứng dụng:

1. có thể được sử dụng như cửa kính, cửa sổ, sàn nhà, cầu thang
2. có thể được sử dụng như là bảng hàng đầu, bao gồm bảng.
3. có thể được sử dụng như kính rào, hàng rào, trần, mái nhà, mặt tiền, bức tường phân vùng.

Chất lượng:

1. đáp ứng với tiêu chuẩn của châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc: ISO, CCC, CE, EN12543.
2. chọn 40% chất lượng cao rõ ràng tấm kính nổi hoàn hảo bằng phẳng và tinh khiết để tráng phủ
3. sử dụng chất lượng tốt nhất PVB sản xuất trong nước các nhà cung cấp

Dây chuyền sản xuất:



Bao bì & nạp:



