10 12 + □□A + 10 □ □□ 32 □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□.

12 + □□ 10A + 10 □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ 10 + □□ 10 □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ .□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ .□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ .□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ .□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ .□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□

□□□□□ □□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ .□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□ □□ □□□□□ □□□ .□□□□□ □□□□ □□ □ □□□□ .□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□**:**

1. توفير الطاقة - من أجل توصيل الحرارة المنخفضة للهواء المغلق بين الزجاج ، يمكن للزجاج المعزول تقليل انتقال الحرارة من الداخل إلى الخارج. لذلك ، يمكن توفير الطاقة بنسبة 30-50 ٪.
2. أداء عزل الصوت - يمكن لطبقة واحدة من الزجاج تقليل الضوضاء إلى 20-22 dB. يمكن للزجاج المعزول العادي تقليل الضوضاء إلى 29-31 dB بينما الزجاج المعزول الخاص إلى 45.

3. عبر المحيط الهادئ - تملأ الزجاج المعزول بما يكفي من المجففة والتي يمكن أن تمتص بخار بفاعلية في الفضاء الداخلي أو تخترق من الخارج لضمان أن الزجاج في الفضاء الداخلي جاف للغاية ولن يكون الندى.

تخصيص:

اسم الزجاج: 10MM + 12A + 10MM الزجاج المعزول واضح
الحد الأدنى للحجم: 180 X350mm الحد الأقصى للحجم: 3300 X12000mm
نطاق السماكة 12 مم -19 مم (زجاج مزدوج أو زجاج ثلاثي)
الفضاء الجوي: 6 ملم ، 9 ملم ، 12 ملم ، 16 ملم ، 19 ملم (1/4 "، 11/32" ، 1/2 "، 9/16" ، 19/32 "، 5/8")
تعبئة الغاز: الهواء الجاف ، الأرجون
تكوين الزجاج: الزجاج الشفاف ، والزجاج ملون ، والزجاج المقسى ، بنت خفف.
أنواع الزجاج: زجاج معزول ، زجاج مجوف ، زجاج عازل ، زجاج مزدوج عازل ، زجاج عازل معزول ، زجاج ، low-e ، زجاج عازل مختوم ، زجاج نوافذ حائط ، low-e معزول مطبوع على الحرير ، زجاج معزول منخفض الحديد ، زجاج عازل.

الوضعية:

بناء ستارة الجدار ، نافذة السكنية ، جدار التقسيم الخ

مم الزجاج المعزول يتوافق مع معايير أوروبا وأمريكا الشمالية والصين **10 + A10 + 12مم** ، BS6206 ، CE ، CCC ، ISO ، EN12510 إلخ.

المنتج على التعبئة