Low E الزجاج المعزول وخففت Low E الزجاج المخفف--زجاج السلامة ل Low E الزجاج المغلفة

جلاس يمكن تطبيقها للجدار الستارة الزجاجية ، والواجهة الزجاجية ، ويمكن استخدامها **Low E** التحكم الشمسي علي طلاء الخط مغلفه. وقد تم تطوير كل Low E الزجاج المعزول والزجاج Low E لوحه واحده. ولكن الحل الأكثر فعاليه لتوفير الطاقة هو العمل مع للحد من كميه الاشعه فوق البنفسجية والضوء تحت الحمراء التي يمكن ان Low E الطلاء والطلاء قباله خط Low-E من علي الخط تمر عبر الزجاج دون المساومة علي كميه الضوء المرئي الذي يتم إرسالها.

Low E الزجاج وقد قطعت في شرائح ، وتسليمها إلى الفرن التهدئة. وهي المتانة 5 مرات من الزجاج Low E في القسم الصلب طلاء مم الزجاج المقوي السلامة Low E 10 كما في المرتبة كما ، E 10mm.

مواصفات:

الزجاج Low E 1. الزجاج المنتج: 10 ملم طلاء الصلب

2. Low E الطلاء العلاج: علي الطلاء الخط/الطلاء الصلب

3-الخ ، معزولة ، مغلفه ، مخففه يمكن ان تكون القدرة علي المعالجة: .

4. الحجم والشكل: الحجم المفصل ، شقه ومنحني متاحه.

5-الخ ، 330 مم * 214 ملليمتر حجم المخزون: .

6-ال الزجاج (أو الزجاج المنخفض الانبعاثات وlow-e) يحتوي علي طلاء رقيق وشفاف جزئيا.

شنتشن Sun Global Glass co., المحدودة يمكن ان تنتج قيمه مختلفه بالمفصل لتلبيه الطلب علي المشاريع. الطلاء الصلب الزجاج ' مقاييس الأداء ، وتستخدم التالية لقياس فعاليه الزجاج المعزول (دغو/ايغو) مع Low-E الطلاء low-e.

1. يو القيمة هو التصنيف المعطي للنافذة علي أساس مدي فقدان الحرارة التي يسمح بها.

2. الضوء المرئي المنقول هو مقياس لمقدار الضوء يمر عبر النافذة.

3. معامل الحرارة الشمسية هو جزء من الإشعاع الشمسي الحادث الذي اعترف من خلال نافذه ، سواء المنقولة مباشره واستيعابها وأعاده يشع الداخل. كلما انخفض معامل الحرارة الشمسية للنافذة ، كلما قلت الحرارة الشمسية التي يرسلها.

4-والضوء علي المكسب الشمسي هو النسبة بين معامل الحرارة الشمسية في النافذة وتقدير المنقول بالضوء المرئي.

الزجاج ' الطلاء الموقع Low E

الزجاج المقوي المغلفة) ، هناك أربعه Low E) الزجاج المعزول اتحدوا) أو ساندويتش الزجاج Low E) في لوحه قياسيه مزدوجة ايغو السطوح المحتملة التي يمكن تطبيقها الطلاء: الأول (# 1) السطح يواجه في الهواء الطلق ، والثاني (# 2) والثالث (# 3) السطوح التي تواجه بعضها البعض داخل وحده الزجاج العازلة وتفصلها المسافة الطرفية ، في حين ان السطح الرابع (# 4) يواجه مباشره في الداخل. الطبقة المنخفضة ث الطلاء وظيفة أفضل عندما علي السطح الثالث أو الرابع (ابعد بعيدا عن الشمس) ، في حين ان التحكم الطلاء وظيفة أفضل عندما علي لايت أقرب إلى الشمس ، وعاده السطح الثاني. low-e الشمسية

خففت الجدران الزجاجية Low E، **الزجاج المعزول واجهه Low E**, **زجاج نافذه المزاج Low E** عندما كنت تفكر في تصميم الستارة المغلفة ، يجب عليك ان تاخذ هذه العوامل في الاعتبار ، علي سبيل المثال: حجم وصبغه وغيرها من الصفات الجمالية ، الخ.