10MM 8 + واضح MMواضح الحديد منخفضة الحرارة المعززة + 1.52 واضح بفب G تعزيز الحرارة بلانيبل E منخفضة

شنتشن الشمس العالمية الزجاج المشترك.، المحدودة هي المهنية بناء الزجاج الصانع فى شنتشن فى الصين. نحن يمكن ان تنتج مجموعة متنوعة من الزجاج التجاري والزجاج السكنية، مثل: زجاج معزول، الزجاج المقسى، الزجاج الرقائقي، **الأرضيات الزجاجية**، **درابزين الزجاج**، **الزجاج ستارة الجدار**، الخ.

الزجاج هو مزيج مفيد جدا، والتي تم تطبيقها على G بلانيبل E الحديد منخفض الحرارة تعزيز منخفض mmفي هذا القسم، 19.52 الزجاج، وهو ما يسمى أيضا انخفاض E هو الصلب طلاء منخفض G نظام واجهة الزجاج أو الزجاج الحائط الساتر البناء. هنا بلانيبل على الركيزة من الزجاج العائم واضحة من قبل عملية التحلل الحراري يسمى E -الانبعاثات الانبعاثات الزجاج. يتم تطبيق طلاء منخفض طريقة الأمراض القلبية الوعائية (الكيميائية ترسيب الأبخرة). في فصل الشتاء، والهدف من الطلاء هو لتعكس الحرارة مرة أخرى داخل المبنى لمنع فقدان والحفاظ على المناخ في الأماكن المغلقة في درجة حرارة متساوية. في الصيف، والطلاء تقلل من كمية إعادة إشعاع الحرارة في المبنى وبالتالي الحفاظ على برودة في الأماكن المغلقة. يتم تقليل إجمالي المكاسب الحرارية.

تخصيص:

1. الزجاج الركيزة: 10 ملليمتر منخفضة الحديد الحرارة تعزيز الزجاج + 1.52 ملليمتر شفافة بفب فيلم + 8 ملليمتر بلانيبل g الحرارة تعزيز الزجاج e منخفضة

2.Planibel G منخفضة E 3 :خياراتسمك: MM، 4MM، 5MM، 6MM، 8MM 10 وMM

3. حجم الزجاج: أحجام مخصصة متوفرة عند الطلب

4. شكل الزجاج: شقة أو منحنية

5. خدمات المعالجة: بالشاشة الحريرية المطبوعة، حفر ثقوب، قطع الشقوق، حواف مشطوف، زوايا السلامة، الخ.

6. وقت الإنتاج: في غضون أيام 15، بعد تلقي الدفع.

ميزات:

1. هي ممتازة مواد البناء لتطبيق الزجاج الستار الجدار، واجهة الزجاج، الخ.

2. كانت هذه اثنين من لوحات الحرارة تعزيز العلاج، لديهم قوة 2 ~ 3 مرات من الزجاج العادي أنيل. مع نسبة منخفضة نسبيا من الكسر العفوي.

3. 1.52 يمكن أن تلتصق هذه اللوحات اثنين بحزم. عندما يحدث الكسر، وشظية لا يزال يمكن أن mmعالية الجودة من فيلم بفب تلتزم معا. وبالتالي يمكن أن يكون هذا الزجاج في المرتبة إلى الزجاج الأمني.

الوضعية:

1. غلاس المظلة

2. غلاس كوة

3. جدار الزجاج

4. واجهة الزجاج

5 .....

SGG
sales04@szsgg.com