ملم الحرارة امتصاص الزجاج المورد والشركة المصنعة في الصين SGG 10

ملم. وهدف الزجاج تيميبريد امتصاص الحرارة 10 ملم هو الحد من HST 10 **زجاج امتصاص الحرارة 10 ملم** ودعا أيضا الزجاج مخاطر عفوية مكسورة. خفف من الزجاج تنفجر ذاتيا بسبب الدول المستقلة حديثا في الزجاج تيميبريد. زجاج تيميبريد امتصاص الحرارة حتى يمكن خفض معدل تنفجر ذاتيا الكثير. عادة ما يضع الزجاج في قاعة امتصاص الحرارة عند درجة حرارة عالية حول ℃290. لعدة ساعات

وخلال عملية معززة. خفف من الزجاج يحتوي على إرادة الدول المستقلة حديثا مكسورة في الدائرة، هذا السبب في الحرارة نقع خفف من الزجاج بمعدل أقل من تلقاء أنفسهم.

مواصفات الحرارة 10 ملم نقع الزجاج:

-السماكة: 10 ملم

-اللون: ألوان واضحة، واضحة جداً، ومتجمد، ملون والألوان المطبوعة ونمط

-الحجم: الحجم المخصص، كحد أقصى 8 متر في الطول

مزايا "الزجاج امتصاص الحرارة"

مم 1.10 الحرارة نقع تشديد الزجاج بمعدل أقل للكسر عفوية من **10 ملم خفف من الزجاج**.

2-10 ملم الحرارة الزجاج المقوى غارقة بأداء ممتاز لصدمة حرارية والتغيرات السريعة مع درجة الحرارة

3-10 ملم اسمعوا نقع تشديد الزجاج stonger 5 مرات وقوة الانحناء مقارنة لمسح الزجاج المصقول.

يمكن إطلاق النار مم 4.10 الحرارة نقع خفف من الزجاج المقاومة في درجة

زجاج تيميبريد امتصاص الحرارة مم 5.10 له تأثير عازلة للصوت جيدة والاقتصاد في استهلاك الطاقة

تطبيقات زجاج امتصاص الحرارة 10 ملم:

الدرابزين الزجاج/السور/السياج

درابزين الزجاج

سقف زجاجي

منور الزجاج

الواجهة الزجاجية

الجدار الستار الزجاجي

زجاج باب

تفاصيل زجاج امتصاص الحرارة 10 ملم:

صور المنتج

خط الإنتاج:

الحزمة والتحميل: