

## فيلم الزجاج الرفائقي المقوى PVB الأبيض SZG 11.52mm

واضحة أو ملونة. هو نوع من زجاج مغلفة بالأمان عالية ، PVB film زجاج مصفح لامب اثنين أو أكثر من الزجاج المقوى مرتبط مع والتي لديها أداء مثالي في مقاومة الصدمات ، والدليل على الصوت ، وتوفير الطاقة وسلامة عالية.

**5 + PVB أبيض mm**تشديد الزجاج الرفائقي ، أنتجت من قبل 5 ملم واضح الزجاج المقسى + 1.52 PVB فيلم أبيض 11.52mm **ملم خفف من الزجاج**

### تخصيص:

فيلم الزجاج الرفائقي المقوى PVB أبيض mm منتج الزجاج: 11.52

تطبيق الزجاج: الجدران الزجاجية للتقسيم ، الدرابزين الزجاجي ، واجهات المحلات ، واجهات ، والداخلية

خيارات الزجاج الأخرى: الزجاج المقسى ، الزجاج الرفائقي والزجاج المعزول

ملم الزجاج واضحة 5 + PVB أبيض mm مزيج الزجاج: 5 ملم واضح خفف من الزجاج + 1.52

زجاج الشاشة الحرارية ، الزجاج ، low-e الركيزة الزجاج الأخرى المتاحة: زجاج بلوري ، الزجاج العاكس ، الزجاج

؛ الشكل: حجم مخصص مع شكل مسطح أو منحنى & amp الحجم

لون الزجاج: زجاج شفاف ، حليب أبيض أو لون مخصص

واضح ، أبيض ، أبيض حليبي ، لون حسب الطلب: PVB لون

SGP أو EVA أو PVB: مواد الطبقة الداخلية

سمك PVB: 0.76mm ، 1.52mm ، 1.9mm غيرها من سمك

سمك زجاج واحد: 5 ملم من الزجاج المقسى

حجم الزجاج: الحد الأقصى 3300 مم الحد الأدنى 300 مم

### مميزات:

1. سلامة عالية: الزجاج المكسور ينكسر إلى شظايا حادة عندما ينكسر في حين أن الزجاج المصفح (إذا لم ينكسر) سوف يكسر إلى قطع صغيرة حادة.

2. يمكن تحمل التغيرات في درجات الحرارة

3. الاقتصادية ، أقل احتمالا لاستبدال

4. الأشعة فوق البنفسجية: زجاج مغلفة لديه أداء مثالي في مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ، يمكن إرفاقها وصلت 90 °. يمكن تجنب الأثاث الداخلي يتلاشى.

5. Anti التلوث: يمكن أن يكون الحد من انتقال ضوء الشمس. لذلك سيكون لها أداء جيد في تلوث الضوء.

### عملية الإنتاج:

(والتحقق من اثنين من لوحة زجاج قطري سواء نفس (منع الخلع cnc 1. التقطيع بواسطة آلة

سواء موجودة فقاعة الهواء والصفير ، led فحص الزجاج بواسطة ضوء.

3. غسل وتجفيف

4. الترقق في غرفة غير الغبار

5. °C قبل التحميل تحت 250

6. (PVB وضع الزجاج في الأوتوكلاف لمدة 8 ساعات (تأكد من عدم وجود فقاعة الهواء بين الزجاج و فيلم

7. اختبار الجودة

#### **:مراقبة الجودة**

1. الصينية ومجلس التعاون الجمركي ISO9001 تلبية معيار mm + 5mm تشديد الزجاج الرفائقي المقسى 5

2. EN12543 ، E12510 التقسيم تلبية معيار أوروبا mm + 5mm تشديد الزجاج الرفائقي 5

3. البريطاني BS6206 تتوافق مع معيار mm + 5mm تشديد الزجاج الرفائقي المقسى 5

#### **:صور المنتجات**





ورشة عمل:



مصفاة:

