

مورد ومصنع للصفائح الزجاج المقسى في الصين SZG 48.04 mm

مم مم تشديد الزجاج مغلقة إنه نوع من الزجاج الرقائقي عالي الأمان. إنه 3 لوحات **خفف من الزجاج 15 مم 48.04** التي SGP, SGP و EVA , PVB لإنتاج النتيجة المرجوة ... قد يكون البينية من 1.52 **المستعدين** جنباً إلى جنب مع 2 أفلام نشترتها من دوبونت. **48.04 م خفف من الزجاج الرقائقي** فوائد مجموعة من قوة عالية وتحمل تأثير لون مخصص الضغط العالي (أي لون بانتون) والأفراد.

المميزات:

1. الأمان: 48.04 مم تشديد الزجاج مغلقة فهي تجمع بين مزايا الزجاج المقسى والمغلف. بمجرد حدوث كسر ، شظايا الطبقة البينية ، وبالتالي فإن شظايا لن تسقط ، والتي تمنع بشكل فعال شظايا يضر البشر من خلال سقوط حادث كسر الزجاج ، لضمان السلامة الشخصية

2. لديها كثافة مختلفة مع الألواح الزجاجية ، ووقف نقل الصوت. سيكون للنافذة القياسية PVB أو SGP **دليل على الصوت: فيلم** المعزولة بطبقة من الزجاج الرقائقي نوع من الصوت حول ناقل الحركة من 32 إلى 35 صوتًا محسّنًا جدًا يتحكم فيه من زجاج عادي غير مصقول.

3. الأشعة فوق البنفسجية للحد من: تجنب الأثاث الداخلي والستائر وغيرها من العناصر تأثير الأشعة فوق البنفسجية

4. مقاوم للحريق البريد: تكوين المقابلة **مغلقة الزجاج المقسى** يحمي من النار أو القصف

5. الادخار: يمكن للزجاج المقسى الرقائقي أن يقلل من انتقال ضوء الشمس ، وبالتالي قد يقلل من استهلاك الطاقة عن طريق معدات مثل تكييف الهواء

6. الديكور: البلورات هي من المواد الكلاسيكية ، ولكن فواصل مختلفة هي صيادين من العين الحقيقية. يمكننا إنتاج الزجاج المقسى المرصق بالحريز أو المعدن أو الريش أو الحشائش أو فيلم شفاف أو شبه شفاف أو غير شفاف ، أو حتى طباعة الصور

التطبيقات:

- 1 سقف زجاجي
2. السور الزجاجي
3. وثيقة من الزجاج
- 4 واجهة زجاجية
- 5 أرضية زجاجية
- 6 درج زجاجي
- 7 زجاج المصعد
- 8 الشرفة الزجاجية
9. تشغيل الزجاج
10. ... تطبيقات أخرى من الزجاج تحتاج إلى الأمان مثل البنك والمطار ومراكز التجارة ، وعدادات المجوهرات

شيء يحتاج إلى عناية من الزجاج الرقائقي المقسى مقاس 48.04 ملم

1.48.04mm يعبأ الزجاج الرقائقي المعبأ في حاوية مع صندوق خشبي. يجب أن يسهل كل كوب من الزجاج المقسى المغصلي بصوف اللؤلؤ

2.48.04mm وحفر وتلميع الحافة بعد المعالجة ، وإلا فإنه سيكون ، **temepred** لا يمكن قطع الزجاج الرقائقي انفجار. ليست حادة تمامًا ، الأجسام الصلبة تضرب حافة الزجاج ، مما يسهل عملية انفجار الزجاج

3.48.04mm يجب أن يتجنب الزجاج الرقائقي المموج التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة أو الطقس السيئ قبل التثبيت. وإلا ، يمكنك تغيير لون الزجاج

معالجة البيانات:

ملم. **خفف من الزجاج الرفائقي** يمكن معالجتها تمامًا باستخدام حواف مصقولة ، وسلامة تقاطع ، وحفر ، وعموميات 48.04 قصيرة لتركيبها مع أنواع مختلفة من الملحقات.

شهادات الجودة:

1. الزجاج المملكة المتحدة BS 6206 مم الزجاج المقسى 15.

2. CE 14449 ملم الزجاج المقسى مغلفة تلي معايير السلامة الأوروبية 48.04mm.

3. (CCC) ملم من الزجاج المقسى المصقّى يفي بشهادة الصين الإلزامية في زجاج الأمان 48.04.

تفاصيل الصورة 48.04 مم. □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□

صورة المنتج:





كسر الزجاج الرقائقي المقسى:



خط الإنتاج:



صفحة:



:سلك شعبية اخرى

ملم تشقق الزجاج الرقائقي 8,76

مم تشديد الزجاج مغلقة 13,52

ملم تشديد الزجاج مغلقة 17,52