مم 10 + SGP سماكة 10 ملم من الزجاج المقسى الشفاف + 2.28 مم SZG في SGP سماكة من الزجاج المقسى الشفاف - أفضل مصنّع من الزجاج المصقول الصين لصناعة زجاج المباني

انخفاض الحديد الزجاج 10MM madeby مغلفة بالزجاج الحديدي المنخفض هي طبقة ثنائية من SGP مم سماكة 22.28 بأعلى قوة وتماسك ، اجعل الزجاج SGP زجاج مصفي ، EVA أو PVB البينية. قارن بين SGP **المقسى** وطبقة واحدة من طبقة سهل التكيف مع أحدث المتطلبات وأكثرها تشددًا في سوق الإنشاءات اليوم ، ويستخدم على نطاق واسع كشرفة SGP الرقائقي زجاجية ، وجسر زجاجي ، وجدار خارجي زجاجي إلخ.

Sun Global Glass

ميزات:

1. قوة مقاومة الطبقة البينية SGP لا تقل عن 5 مرات من فيلم PVB و تصلب فيلم SGP 100 مرة من PVB.

2. يتمتع الزجاج الرقائقي ، بوظيفة مقاومة الإعصار ، ويمكنه مقاومة العواصف الكبيرة SGP مع أقصى درجات النعومة.

3. يتميز الزجاج الرقائقي SGP بميزات متينة للغاية ومقاومة ، ويمكن أن يحافظ على الزجاج بدون عيوب وشفافة بعد سنوات من التعرض.

4. الزجاج الرقائقي SGP مناسب للتصميم بدون إطار الذي يفتح في الهواء ، مثل الدرابزين الشبيه بأداء أفضل من تصميم الزجاج PVB في تلك المنطقة.

5. الزجاج الرقائقي SGP لديه أداء أمان ممتاز بعد كسره.

تخصيص:

خيارات الركيزة الزجاجية: زجاج مصفي منخفض ملون ، زجاج مصقول عاكس SGP زجاج مصفي ، SGP زجاج مصفي شفاف ، SGP زجاج مصقول ، SGP زجاج مصقول ، SGP زجاج مصقول بشاشة ، SGP

فيلم ترقب: SGP 0.89 سمك mm / 1.52mm / 2.28mm

سمك الزجاج الرقائقي SGP: 4 مم زجاج + 2.28 + 4 مم زجاج مصقول SGP ، 5 مم + 2.28 + 5 مم زجاج مغلف ، SGP ، 6 + مم الزجاج مغلفة ، SGP مم + 2.28 + 15 مم 12 ، SGP مم + 2.28 + 8 مم زجاج مصقول 8 ، SGP 2.28 + 6 مم زجاج مصقول الزجاج مغلفة ، إلخ SGP 19 مم + 2.28 + 19 مم

العلامة التجارية SGP: DuPont أو Saflex SOLUTIA بناءً على طلب العملاء

الحجم الأقصى: 6000 مم (الطول) * 2500 مم (العرض) ، سيتم تفصيله وفقًا لرسومات العملاء

شكل الزجاج: كلاهما متوفر مع الزجاج الرقائقي SGP المنحني ، وسوف يتم تخصيصهما بناءً على متطلبات العملاء.



تطبيق SGP:

على نطاق واسع في الصناعات الإنشائية ، انظر أدناه SGP بأداء جيد ، وقد استخدم الزجاج الرقائقي Dueto يتميز:

1. الممر الزجاجي ، الجسر الزجاجي ، الأرضية الزجاجية ، إلخ

2. تصميم مفتوح ، مثل درابزين الشرفة ، سياج حمام السباحة ، الدرابزين الخ.

3. Glassfacade ، الحائط الساتر الزجاجي ، والزجاج الخارجي الجدار الخ

البيانات الفنية من SGP: و PVB

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470℃	410℃
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

شهادات الجودة:

إنتاج الزجاج الرقائقي SZG SGP يتبع نظام الجودة ISO9001 ، التفاصيل انظر أدناه بدقة ومعايير الجودة الداخلية والدولية:

1. SGP الزجاج مغلفة تلبية شهادة الجودة الصينية CCC القياسية.

2. الزجاج الرقائقي SGP يفي بمعايير الزجاج السلامة الأوروبية EN14449: 2005 ، E12510 ومعايير السوق الأمريكية SGCC ANSI Z97.

3. الزجاج الرقائقي SGP يلبي معيار BS6206 للزجاج الإنشائي البريطاني.

4. SGP glassmeet الزجاج البناء الصين البناء القياسية GB9962 و GB15763.2.

Verification of Conformity

Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass – Evaluation of conformity / Product standard
EN 14449:2005

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE

Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd

ISO 9001:2015

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

SGS

TEST REPORT

SGS

TEST REPORT

SGS

TEST REPORT

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

SGS

TEST REPORT

SentryGlas

Certificate No. DPSGP1409b

DuPont Glass Laminating Solutions

is pleased to confirm that the company:

SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., Ltd

has successfully passed the qualification process of SentryGlas® on May - 2014.

This certificate is valid until the date shown in the below table as long as your manufacturing process for laminated safety glass remains unchanged. Renewal is subject to validation of newly supplied laminates.

Date: 2014-05-29

By DuPont:

Validity: