

مسطحه ومنحنيه 25-52 الحرارة المغطيه الزجاج المغلقة--مفصل الزجاج المجمع !ديغين بناء

السلامة الزجاجية التي خففت الزجاج المغلقة ، والتي تتكون من اثنين من الزجاج خففت ألواح التي فعلت **اختبار الحرارة العارقة** فيلم/ايغا الفيلم في بين ان يمنع الزجاج من تحطيم SGP/مسح طبقه الفينيل) PVB ، وهي رهينة واحد أو أكثر من طبقات من الفيلم علي الأثر.

في هذا القسم 25-52 مم الحرارة المشبعة اختبار الزجاج المغلقة المقوية هو مبني الأمن مجمع الزجاج. يمكنك الحصول علي تركيبات زجاجيه مرنه جدا والعمل مع فيلم مشترك محدد لتلبية الطلب علي المشاريع المختلفة. مثل:

1. mm(فيلم/ايغا) + 12 SGP/PVB عيار 12 مم من الزجاج الصافي الواضح + الفيلم المشترك بين الطبقات 1.52 ملم (فيلم) الزجاج الواضح المزاج

الحرارة المنقوعة فائقه الوضوح الزجاج المخفف mmالزجاج المقوي واضحة جدا + 1.52 الطبقة البينية الفيلم + 12 hst 12mm

3. mmم الحريري زجاج الشاشة + 1 ، 52 ملم الطبقة البينية الفيلم + 12 مم الحرارة المبللة اختبار واضح الزجاج المخفف/12 12mm الترا الزجاج الحراري المخفف

4. mmمحمض الحامض mmمحمض محفورة واضحة الزجاج المخفف الحراري + 1.52 ملم الطبقة البينية الفيلم + 12 12mm واضحة المحفورة الزجاج المقوي

5. الزجاج المنخفض من حامض الحديد المحفور من عيار 12 مم والذي يقلل الزجاج الزجاجي الصلب + 1.52 مم بين الطبقات-5. الزجاجية المنخفضة الحديد المقوي

6. للاشاره إلى الركيزة الزجاجية ، يمكنك دائما الحصول علي الزجاج مع جوده عاليه تتجاوز OEM وهلم تم. مرحبا بكم في وضع أمر .توقعاتك



مواصفات:

1- إنتاج الزجاج: سمك 25-52 مم الزجاج الرفائقي الذي خفف

العلاج بالزجاج: اختبار الحرارة الغارقة-2

3. الفيلم ، ايفا الفيلم ، الخ PVB ، الفيلم SGP: انترطبقه الفيلم.

الحرارة الركيزة الزجاجية: [12 مم الزجاج الواضح السلامة المقوي](#)، والزجاج المنخفض الحديد من عيار 12 مم ، و 12-4 الحرارة الرملية المخففة للحرارة ، والزجاج المنقوش من عيار 12 مم ، والزجاج الكيميائي mm المنقوعة بالزجاج الحريري ، و 12 الخفيف ، والزجاجي الأبيض المنقوش ، وغير ذلك.

5. حجم الزجاج والشكل: الاحجام المفصل ، سواء الاشكال المسطحة والمنحنية متوفرة.

6-خدمات التجهيز: حفر الثقوب ، وقطع الشقوق ، والحواف المشطوفة ، الخ-

القياسية CE ، ISO90001-2015 :معيار الجودة .7

:

52-1.25 مم سماكه السلامة الزجاج ساندويتش المزاج هي أكثر صلابة من الزجاج الرقائقي المغلفة

يمكن اختبار امتصاص الحرارة خفض معدل الانفجار التلقائي من الزجاج المخفف ، وتتخذ كتديير فعال لتحسين سلامه الزجاج .2
المخفف

يمكنك الحصول علي مزيج مرن يصل إلى احتياجات المشاريع الخاصة بك .3

الرسم وتقدم لك الزجاج مع جوده CAD شركه محدوده يمكن ان تنتج الزجاج الموضوع الخاص بك Sun Global Glass شنتشن .4
عاليه وكفاءه عاليه .

تطبيق:

1-السقف الزجاجي المغلف بالماء-

2.الزجاج الجدار الستارة المقوية الحرارية الزجاجية المغلفة اختبار منقوع

3.الحرارة اختبار السلامة نقع المقوية مغلفه **الجدران الزجاجية**

4.وهلم تم .