

تزال تلتصق الحطام الفيلم ولن تسقط ، والزجاج كله لا يزال في شكل كامل لتقديم الحماية قبل الاستبدال. بسبب هذه الميزات ، هذا النوع من الزجاج لها استخدام واسع في المبنى الحديث.

2. صلابة الزجاج الرفائقي المقوي المنحني هي 5 مرات من الزجاج الملدن.

3. يمكن أن تصمد الزجاج مغلقة من الزجاج المقسى درجة الحرارة 3 مرات من الزجاج العادي ويمكن أن تحمل درجات الحرارة 300 درجة مئوية.

4. مقاومة وظيفة: كثافة الفيلم مختلفة مع الزجاج بحيث يمكن للفيلم وقف انتقال الصوت Sound.

5. الأشعة فوق البنفسجية المقاومة: الزجاج الرفائقي المنحني يقلل من اختراق الأشعة فوق البنفسجية وحماية الأجسام المغلقة من الأشعة فوق البنفسجية.

6. وظيفة مقاومة الحريق: الزجاج الرفائقي المنحني يمكن أن تحمي المباني ضد الحريق ، لديها وظيفة مكافحة الحريق في درجة معينة.



مواصفات:

المنحني ، الزجاج الرقائقي المنحني mm من الزجاج الرقائقي المنحني ، الزجاج المنحني 11.52 mm سماكة أخرى: 9.52 mm ، 13.52 mm ، 17.52 mm الزجاج الرقائقي المنحني 21.52 mm ، 31.52 mm الزجاج الرقائقي المنحني 39.52 mm إلخ

حجم مخصص: ماكس: 3.3 م * 12 م

الارتفاع mm ≥ 2400 ، قوس طول mm ≥ 1500 ، r ≥ 480 mm

2. $R \geq 6000\text{mm}$ ، قوس ، Length ≤ 3300 ، $H_e \leq 12000$

Pantone اللون: واضح ، فائق الوضوح ، محفور بالحامض ، رمادي ، أخضر ، أزرق ، برونزي أو أي لون على أساس مخطط



التطبيقات:

الزجاج الرقائقي المقوي المنحني يستخدم على نطاق واسع في المباني الحديثة ، انظر على النحو التالي

1. الجدار الزجاجي

2. السقف الزجاجي

3. سياج زجاجي / درابزين / درابزين

4. الزجاج التقسيم

5. الواجهة الزجاجية

6. المصعد الزجاجي

7. زجاج دش الشاشة



جودة:

1. 25.52mm من الزجاج الرقائقي المنحني يتوافق مع معايير السلامة BS 6206 UK.
 2. 25.52mm من الزجاج الرقائقي المنحني يتوافق مع معيار EN 12150 CE الأوروبية لسلامة الأمان.
 3. 25.52mm (CCC) الزجاج الرقائقي المنحني يتوافق مع شهادة السلامة الزجاجية الصينية.
 4. 25.52mm من الزجاج الرقائقي المنحني يتوافق مع معيار EN 14449 الأوروبي للسلامة الزجاجية.
- الزجاج العادي ويمكن أن تحمل درجات الحرارة 300 درجة مئوية.

