

## إيفا مغلغة الأرضيات خفف من الزجاج/121515 PVB

الزجاج مخصصة الأرضيات ضد الرسومات، Sun Global Glass الزجاج أصبحت خيارات جديدة للأرضيات تصميم، يمكن إنتاج شنتشن والسماح لمصممي للتلاعب بالألوان والضوء تعريف الفضاء.

جميع برامج مكافحة زلة الزجاج أنظمة الأرضيات والدرج التي تنتجها لنا هندسيا واختبارها. مع تركيز على السلامة والشفافية. وحتى الآن أنجزت أكثر من 100 من مشاريع إلى أسواق أوروبا وأمريكا، وأستراليا، وهلم جرا. بما في ذلك: ممنوع حركة المرور العالية، ومعرضات المتحف التفاعلي، الإعدادات الاختيارية الشركات، إلخ. في هذا القسم، سوف مثل نقدم خفف مغلغة الأرضيات الزجاجية:

مكافحة زلة الزجاج مغلغة/PVB.إيفا 121515



اختبار). الزجاج مع نمط) R11 ساندبلاستيد وحمض العلاج ومكافحة زلة، HST أول طبقة من الزجاج: زجاج 12 مم خفف مع 1. الأمريكية المسيل للدموع، على سبيل المثال.

أو إيفا 1.52MM PVB

الطبقة الثانية الزجاج: 15 ملم خفف من الزجاج المصقول. 3.

أو إيفا 1.52MM PVB 4.

الطبقة الثالثة الزجاج: 15 ملم خفف من الزجاج المصقول. 5.

الأحجام ما بين 382/550 في العرض والارتفاع 1700. 6.

لتحقيق أعلى مستوى من التشطيب (ZTP) ملاحظة: صفر البولندية التسامح. HST. خدمات إنتاج: شقة حواف مصقولة؛ اختياري مع ZTP. "المعمارية. يمكننا أن نقدم العلاج الحافة "تبدو متجانسة



## مواصفات:

مصممة لتحمل الأحمال الخدمة redundantly السفلي Lites. زجاج الأرضيات يتألف من طبقات مختلفة من زجاج الأمان الرقائقى بينما يقدم الجزء العلوي لايت زلة - المقاومة. جميع مكونات لدينا مغلقة، سيرا على الأقدام، وقادر على زجاج السلامة، مصنوعة

أو سينتريجلاس المدى. PVB داخليا، استخدام

الكلمة الزجاج عادة تنتجها 3 طبقات الزجاج مغلفة. مثل سمك: 6 ملم + 6 ملم + 8 ملم، 8 ملم + 8 ملم + 10 ملم، 10 ملم + 12 ملم + 12 ملم إلخ

الزجاج الركازة الخيارات: مسح الزجاج المصقول، والزجاج المصقول واضح جداً، زجاج ملون

طباعة السلك سكرين، حمض زلة محفوراً، ساندبلاستيد، مكافحة (HST) زجاج العلاج: خفف، حرارة الاختبار غارقة R11 مع نمط متعددة للحصول على خيارات.

## مزايا لاستخدام الزجاج الكلمة:

1. رخيصة التكلفة، تكلفة زجاج الكلمة رخيصة مقارنة مع غيرها من المواد.
2. صديقة للبيئة: مقارنة مع أرضية خشبية، الزجاج هو إرادة البيئة ودية، لا يسبب أي ضرر للطبيعية
3. سهلة للتنظيف: الكلمة زجاج من السهل تنظيف مقارنة مع مواد أخرى، يمكن لاستخدام المياه لتنظيف مباشرة.
4. مكافحة التآكل، ومكافحة الحشرات.

## ما قد تحتاج إلى الاهتمام في تركيب "زجاج الكلمة"؟

- 1، يجب أن يكون 1، زرع في الطابق الأرضي من الزجاج الكلمة ناعمة ونظيفة.
- 2، قبل تشييد قاعة الزجاج، أفضل البلاط الزجاج على الأرض لأكثر من 24 ساعة، أن درجة الحرارة في موقع البناء أفضل حول 5°C، 15، قطع الزجاج في كلا طرفي غادر أكثر من 5 سم.
- 3، قبل لصق، طوى الكلمة حوالي نصف العكس ثم قم بلصق ابدأ لزرع الزجاج من المنتصف الكلمة تجريف اللثة (باستخدام مكشطة (مع مكشطة الأسنان).



### **مراقبة الجودة:**

ولدينا الكلمة الزجاج تتوافق مع المعايير التالية ISO 9001 تصنيع الزجاج الكلمة تحت مراقبة الجودة Sun Global Glass

1- المملكة المتحدة زجاج الأمان القياسية BS 6206 زجاج الكلمة يجتمع-

2- الأوروبية زجاج الأمان القياسية EN 12543 CE الزجاج الكلمة يجتمع-

3- (CCC) الزجاج الكلمة تلبية الصينية زجاج الأمان الإلزامي شهادة-