

الزجاج مغلفة يتكون من 4 طبقات من الزجاج المقسى **SGP انخفاض الحديد المضادة للانزلاق 52.56mm** سطح الزجاج هو تصميم مقاوم للانزلاق للحد من إصابة الانزلاق. يحتوي SGP 1.52mm منخفض الحديد و 3 طبقات من شركة **الزجاج الرفائقي** ولها وظيفة للماء. في هذه الأثناء ، يجعل **PVB** على قوة تمزق 5 مرات عن المعتاد SGP الزجاج الرفائقي تصميم السطح المضاد للانزلاق الزجاج أكثر ملاءمة في الأرضية. إنها تتيح المشي بأمان على السطح الزجاجي حتى في الهواء الطلق أو عندما تكون رطبة وتجنب حوادث الانزلاق.



كيفية تحقيق سطح المضادة للانزلاق

الزجاج مع عملية عدم الانزلاق هو الحد من إصابات الانزلاق على سطح الأرضية الصلبة. عملية عدم الانزلاق هي تفاعل كيميائي على سطح الزجاج ، والتي تخلق "سطح" غير مرئي شبه دائم ، ويزيد السطح غير القابل للانزلاق بشكل كبير من الاحتكاك ويقلل من مخاطر الأسطح الرطبة ، ولكن لا يؤثر على السلامة الهيكلية للزجاج أي تأثير ملحوظ على الزجاج نفسه.

تم معالجة السطح المضاد للانزلاق يدويًا في ورشة العمل الخاصة بنا ، وسوف يستمر حتى 5 سنوات مع تطبيق واحد ، وبالطبع فإنه يعتمد بالطبع على حجم حركة القدم والبلى الذي يتلقاه.



مزايا

- رقابة صارمة على الجودة في كل خطوة. ISO 9001 ، CE ، SGCC. على شهادات الجودة Shenzhen Sun Global حصلت من خطوات الإنتاج.
- تقديم خدمات عملية الجودة ، أعمال الحفر ، ثقب الحفر ، شكل التقويس ، ركن السلامة وغيرها يمكن أن تنتج عملية حسب طلب الزبون.
- يتمتع بمستوى عالٍ من الأمان ، ولا تزال الوحدات الزجاجية تلتصق بغشاء الطبقة البينية في حالة حدوث تشققات أو حتى في حالة حدوث كسر ، يمكن أن تدعم نفس الأحمال في حالة كسر طبقة واحدة.
- متينة للغاية ومقاومة ويمكن أن تبقى خالية من العيوب وشفافة بعد سنوات من التعرض.
- يمكن استخدام الزجاج في الداخل ، الخارجي ، جاف ورطب.

الوضعية

الأرضيات الزجاجية لجميع أنواع البيئة

المناور المشاة

سلم

جسور المشاة

حمام المناطق

المدرجات

إلخ



خط الإنتاج لدينا



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

معايرنا

من الزجاج السلامة الأوروبية القياسية EN14449 شهادة

من معايير السلامة الزجاجية في المملكة المتحدة BS6206 شهادة

لمعايير الزجاج الرقائقي الأمريكية SGCC شهادة



EN14449



BS6206



SGCC

التعبئة و أمبير ؛ جار التحميل

يتم فصل كل ورقة زجاجية بجودة عالية ومقاومة للعفن.

قبل التعبئة ، يجب فحص كل ورقة زجاجية

باستخدام العلامة التجارية الجديدة ودائم ، حالة الخشب الرقائقي ابحار مع حماية رغوة داخل

سيتم ربط كل حالة بحزام معدني

