

مم + 1.52 مم بغب + الشاشة الحرارية 5 مم خفف من الزجاج مغلفة المورد والشركة SGG 5 المصنعة في الصين

مم + 1.52 مم بغب + الشاشة الحرارية 5 مم خفف من الزجاج مغلفة المعروف أيضا الشاشة الحرارية الطباعة المقوى مغلفة 5 زجاج الأمان، وهو نوع من الزجاج مغلفة، والتي تتكون من طبقتين من **الزجاج المصقول واضح 5 مم** بعد الشاشة وتلطيف عملية. الطبقة الوسطى هي معظمها بغب الفيلم، بعد العملية الخاصة بالتدفئة، والضغط العالي، الطبقتين من 5 مم الشاشة الحرارية زجاج الالتصاق معا هو سلامة الزجاج. مع عملية التصفيح، الزجاج هو سوبر قوية وعالية من الحماية ضد الكسر.

نوع من الزجاج الرقائقي:

1-إيفا فيلم الزجاج مغلفة، والفيلم إيفا تستخدم الزجاج مغلفة ديكور داخلي، اللاصقة إيفا ليست قوية جداً، ولا يمكن استخدامها خارج-1

بغب الفيلم مغلفة الزجاج، الفيلم بغب الزجاج مغلفة وتستخدم على نطاق واسع مقارنة أخرى الزجاج مغلفة، الواجب أن يكون-2 وظيفة جيدة جداً أدهيسيفينيس والسعر تنافسي للغاية.

برنامج المنح الصغيرة مغلفة الزجاج، والزجاج مغلفة برنامج المنح الصغيرة تستخدم كإعصار دليل على الزجاج، الزجاج برنامج المنح-3 الصغيرة أدهيسيفينيس قوية جداً، كما يمكن أن تستخدم المنطقة ضرورة الترابط القوى.

الميزات:

1. آمنة الزجاج الدالة: 5 مم + 1.52 مم بغب + الشاشة الحرارية 5 مم خفف مغلفة الزجاج، ووظيفة الزجاج، كسر الزجاج في 1. الصغيرة الحبيبية والسندات مع الفيلم بغب، وسوف لا تسقط على الأرض. أنها الأكثر سلامة الزجاج في الوقت الحاضر للبناء الحديثة.

2. دليل الصوت: كثافة الفيلم بغب أو برنامج المنح الصغيرة/إيفا مختلفة مع الزجاج ويمكن وقف انتقال الصوت في بعض درجة.

3-الأشعة فوق البنفسجية أشعة الحد: الزجاج الرقائقي المقوى يقلل من تغلغل الأشعة فوق البنفسجية.

4-مقاومة الحريق: الزجاج الرقائقي المقوى يمكن أن يحمي المباني ضد الحريق.

5-الطاقة: الزجاج الرقائقي المقوى يمكن أن تجعل الضوء من خلال وفي الوقت نفسه الحد من انتقال الحرارة. وتتكون خاصة الزجاج low e glass مغلفة بزجاج عاكس أو.

وسام: الألواح الزجاجية المواد الكلاسيكية، مع الطبقات بين الوكالات المختلفة هي حقيقية لافتة للنظر. يمكن أن تنتج الزجاج مغلفة-6 المقوى مع الحرير، معدنية، الريش، والعشب، وشفافة، شبه شفافة أو معتمة الأفلام، أو طباعة الصور.

التطبيقات:

1-حوض السمك المراقبة زجاج النافذة

2-السفن زجاج نافذة المراقبة

3-زجاج النوافذ في العالم تحت الماء

4-دش زجاج الباب

5-القبة الزجاجية

6-ستارة الجدار الزجاج

7-سطح الزجاج

:المواصفات

الحد الأقصى لحجم: طول 8000 مم
سمك المدى: 4 ملم بسمكة 65 مم، 5 ملم + 5 مم، 6 ملم + 6 ملم، 8 ملم + 8 مم، 10 ملم + 10 مم، 12 ملم + 12 مم إلخ.
لون النطاق: شفافة، شبه شفافة، أي لون استناداً إلى متطلبات العملاء.

:تفاصيل المعالجة

مم + 1.52 مم بفب + 5 مم الشاشة الحرارية الزجاج مغلقة يمكن معالجتها بدقة مع حواف مصقولة، ركن السلامة، حفر ثقوب، 5 قطع الرافضة لتجميع مع أنواع مختلفة من الملحقات.

الزجاج الرقائقي ينتمي إلى الضغوط الداخلية الزجاج. قبل إجراء عملية التصفيح، الزجاج الحاجة إلى خفض في صب، الحفر، والطحن.

بعد الانتهاء من إنتاج الزجاج مغلقة، الزجاج ويمكن لا خفض أي أكثر، لأن ذلك سيؤدي إلى انفجار.

حواف الزجاج مغلقة هو تركيز الإجهاد، بحاجة إلى أن تكون محمية بشكل جيد، ولا يمكن استخدام كائنات حادة، من الصعب ضرب-3 حافة الزجاج، أو سهلة لجعل الزجاج انفجر.

:شهادات الجودة

القياسية ومجلس التعاون الجمركي ISO9001 الصيني-1
2-EN12543، E12510 أوروبا الموحدة
القياسية BS6206 البريطاني-3
القياسية ANSI Z97.1-4 أمريكا الشمالية

:تفاصيل الصورة من 5 مم + 1.52 مم بفب + الشاشة الحرارية 5 مم خفف مغلقة الزجاج

:صورة المنتج



كسر شاشة الحرير تشديد الزجاج الرقائقي



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

خط الإنتاج:





الحزمة:



