

## الصوت دليل على الزجاج والحرارة العزل--LOW E INSULATED مم 5 + 5 SGG زجاج الزجاج ومواد البناء الزجاج توفير الطاقة الشمسية

**الزجاج معزول** تسمى أيضا وحدة زجاج معزول، وحدات زجاج معزول، (IGUs) **low e Insulated/Units** مم زجاج 5 + 5 وحدات العزل الحراري، ضعف جزء الزجاج، الزجاج المزدوج جزء، ضعف جزء معزول الزجاج، الزجاج العزل الحراري، الختم الحراري وطبقة واحدة من **الزجاج** low e glass الكهربائية والزجاج، وزجاج مزدوج معزول معزول الزجاج تتكون من طبقة واحدة من 5 مم **واضحة 5 مم**، محاطة بلاصق مركب عالية القوة، والكثافة، طبقتين من زجاج 5 مم مختومة. فاصل الأوسط مملئ بالغاز الجاف وديسيككانت التأكد من أن الغاز في مبادعة جفاف. الدالة لفاصل غاز الأرجون الهواء/الحد من انتشار بخار الماء

المواصفات:

1. **خفف من الزجاج**، **الزجاج مغلفة** إلخ، low e glass نوع الزجاج الخام: مسح الزجاج، الزجاج الملون، الزجاج العاكسة، و
2. الزجاج سمك: 5 + 5 مم 6 + 6 مم 8 مم 8 مم إلخ.
3. A 12A 15A 20A ألومنيوم مبادعة سمك: 9 ألف 6.
4. الغاز في الهواء مبادعة: الغاز الهواء أو الأرجون
5. الزجاج اللون: واضحة، واضحة جداً، البرونزية، الأزرق، الأخضر، والرمادي، إلخ.
6. 2700x3700mm الحد الأقصى لحجم: 180x350mm دقيقة الحجم: أحجام مخصصة استناداً إلى متطلبات العملاء
7. الزجاج/عاكس خفف خفف/ملون الزجاج الزجاج إلخ low e tempered + عزل تكوين الزجاج: مسح الزجاج

### **المميزات:**

1. الطاقة الشمسية حفظ الدالة: زجاج معزول بوظيفة جيدة لتوفير الحرارة-1.
2. منع الحرارة الإشعاعية: زجاج معزول يمكن منع الإشعاع الحرارة، والحد من الدوخة غروب الشمس وأشعة الشمس-2.
3. مختلف الألوان والأداء الفني؛ زجاج معزول يمكن أن تنتج من أي أنواع من الزجاج الملون والزجاج الملون معزول تحقيق التأثير الفني.
4. الحفاظ على درجة حرارة ثابتة داخلي والرطوبة: يمكن أن تبقى زجاج معزول داخل درجة حرارة ثابتة في درجة معينة.
5. الشمس الحماية: زجاج معزول يكون جيدا تعمل ضد الشمس تلميع وحماية البشر من إشعاع الشمس-5.

### **التطبيقات:**

هيكل معقول، وتصميم لتلبية معايير زجاج معزول، كالزجاج جوفاء لها وظيفة العزل الجيدة (مثل دليل على الصوضاء، والأمن، دليل على النار). عزل الزجاج يستخدم على نطاق واسع للمباني التي يكون متطلب للتدفئة وتكييف الهواء وحماية الصوضاء أو التكييف وتجنب من أشعة الشمس المباشرة والإشعاعات الخفيفة الخاصة.

1. سكني نافذة & أبواب

2. مباني ستارة الجدار والواجهة

### **مراقبة الجودة:**

عزل الزجاج يستخدم للديكور المبنى الخارجي. نظراً للخصائص البصرية، الموصلية الحرارية ومعامل عزل الصوت، لدينا زجاج معزول مطابقاً للمعايير الدولية التالية من أوروبا وأمريكا الشمالية والصين: ISO9001، CCC، CE، BS6206، EN12510، ANSI Z97.

### **تفاصيل المنتج:**

**low e insulated منتج صور 5 + 5 مم زجاج:**



**الزجاج الأداء Low e insulated:**

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
			Transmittance	Outside						
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spacer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

خط الإنتاج:



الحزمة والتحميل:





**مشاريعنا:**

Philippines  
Avida Centera  
in 2014



Philippines  
AVIDA TOWERS  
in 2015



الزجاج مع شرط عالية الجودة والسلامة من قبلنا low e insulated وعدنا هو أن يمكنك تلقي 5 + 5 مم.