مم + 9 ألف + 5 مم خفف معزول الزجاج-"الكمال زجاج واجهة نظام واضح" SGG 5 المواد

عزل الزجاج هو أيضا يسمى الزجاج جوفاء، الحرارة دليل على الزجاج، والزجاج عزل الصوت، دوبلازينج/زجاج زجاجية مزدوجة، الذي التجفيف ثم أنها ثانوية مختومة agent.and هو اثنين أو أكثر من قطعة من الزجاج والرهينة مع الألومنيوم الإطار مليئة بكفاءة اسارع تسرب السيليكون"".

وحدات معزولة الزجاج للواجهات الزجاجية والنوافذ التجارية والمنازل السكنية، زجاج معزول يمكن أن تشمل كل من نوع الزجاج لدينا، ويمكن استخدام أي تركيبة من الزجاج. الدالة لفاصل الهواء/غاز هو الحد من تغلغل بخار الماء. وحدة زجاج معزول مختومة بختم حافة ثانوية والتي تجعل الصلابة الهيكلية للزجاج معزول. فاصل ألمنيوم يحتوي ديسيككانت ويمكن أن تمتص الرطوبة من أو داخل المجال الجوي.

مسح 5 مم خفف من الزجاج + 9 ألف + 5 مم خفف من الزجاج مواصفات واضحة:

واحد سمك الزجاج	مسح 5 مم خفف من الزجاج
سمك مباعد	6A، 9 12 ،ألفA، 15A، 20A
الغاز في فاصل	الهواء، الأرجون
خيارات سمك الزجاج	مم/6 مم/8 مم/10 مم/12 مم، إلخ 5
خيارات أخرى من الزجاج	الزجاج، الزجاج واضحة جداً ملون الزجاج، والزجاج Low-E tempered عاكس
حجم الزجاج معزول	1.Max: 2700x3700mm 2.Min:180x350mm 3. أحجام مخصصة
خيارات التكوين الأخرى معزول الزجاج	1. واضحة خفف من الزجاج + الزجاج Low e tempered 2. امسح الزجاج + الزجاج عاكس 3. أو تكوين مخصصة استناداً إلى المتطلبات

مدى فعالية الزجاج المزدوج؟

IGU (□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ (□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□.

□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□□□ shape.if □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ low-e glass □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□.

□□□□□□□:

1. الطاقة: كوندوكتيبيليتي الحرارة المنخفضة للهواء مغلقة بين الزجاج، الزجاج معزول يمكن أن تقلل من نقل الحرارة من الداخل إلى الخارج. ولذلك، فإنه يمكن توفير الطاقة من 30-50%.

2. الكمال الشفافية، IGU لا يزال يسمح نفاذية الضوء كحد أقصى.

proof.can زجاج معزول بأداء رائعا في .dBتأثير عازلة للصوت ممتازة: الزجاج زجاج واحدة فقط تقليل الضوضاء س 20-22 3 حتى 29-31 dBالصوت الحد من الضوضاء إلى 45.

التطبيقات:

وتستخدم بوتيل الغراء معزول الزجاج خارج، والكبريت الغراء معزول الزجاج المستخدمة داخل.

1. خارج الاستخدام:

- ستارة الجدار الزجاج
- الواجهة الزجاجية،إلخ

2. الاستعمال الداخلي:

- ضعف الزجاج الوحدات الزجاجية جزء الإطار
- مزدوج الزجاج قسم الزجاج، إلخ.

وحدات "الجودة القياسية": SGG IG

1-الامتثال للمعيار الأوروبي خفف من الزجاج EN12150
2-الالتزام بالقياسية الأمريكية ASTM1048
3-تتفق مع غيغابايت القياسية الزجاج لالمقسي 9963-1998
4-تتفق مع غيغابايت القياسية لالمقسي 17981-1999 الصيني والزجاج هيتسترينجثينيد
5-الالتزام بالتصديق الصينية زجاج الأمان الإلزامي (CCC)، IGCC، منظمة التضامن المسيحي الدولية.

تفاصيل المنتج:

صور المنتج SGG 5 مم + 9 ألف + 5 مم مسح لالمقسي معزول الزجاج

مسح المقوى مزدوجة الزجاج وحدات خط الإنتاج:

وعدنا أنه يمكنك تلقي 5 9 5 شرط "واضح تشديد عزل الزجاج وحدة" ذات جودة عالية وسلامة منا.