

مم + 9 ألف + 5 مم خفف معزول الزجاج- "الكمال زجاج واجهة نظام واضح" 5 SGG المواد

عزل الزجاج هو أيضا يسمى الزجاج جوفاء، الحرارة دليل على الزجاج، والزجاج عزل الصوت، دوبلازينج/زجاج زجاجية مزدوجة، الذي التجفيف ثم أنها ثانوية مختومة agent.and هو اثنين أو أكثر من قطعة من الزجاج والرهينة مع الألمنيوم الإطار مليئة بكفاءة اسارع "تسرب السيليكون".

وحدات معزولة الزجاج للواجهات الزجاجية والنوافذ التجارية والمنازل السكنية، زجاج معزول يمكن أن تشمل كل من نوع الزجاج لدينا، ويمكن استخدام أي تركيبة من الزجاج. الدالة لفواصل الهواء/غاز هو الحد من تغلغل بخار الماء. وحدة زجاج معزول مختومة بختم حافة ثانوية والتي تجعل الصلابة الهيكلية للزجاج معزول. فاصل ألومنيوم يحتوي ديسيكانت ويمكن أن تمتص الرطوبة من أو داخل المجال الجوي.

مسح 5 مم خفف من الزجاج + 9 ألف + 5 مم خفف من الزجاج مواصفات واضحة:

واحد سمك الزجاج	مسح 5 مم خفف من الزجاج
سمك مبعاد	6A, 9 12 ألف, 15A, 20A
الغاز في فاصل	الهواء، الأرجون
خيارات سمك الزجاج	6مم/ 8مم/ 10مم/ 12مم، إلخ 5
خيارات أخرى من الزجاج	الزجاج، الزجاج واضحة جداً ملون الزجاج، والزجاج Low-E tempered عاكس
حجم الزجاج معزول	1.Max: 2700x3700mm 2.Min:180x350mm 3. أحجام مخصصة
خيارات التكوين الأخرى معزول الزجاج	1. واضحة خفف من الزجاج + الزجاج Low e tempered 2. امسح الزجاج + الزجاج عاكس 3. أو تكوين مخصصة استناداً إلى المتطلبات

مدى فعالية الزجاج المزدوج؟

IGU (الزجاج المزدوج) هو نوع من الزجاج المزدوج الذي يتم تصنيعه من خلال دمج طبقتين من الزجاج مع طبقة من الغاز الخامل بينهما. هذا النوع من الزجاج يوفر عزلًا حراريًا وسمعيًا أفضل من الزجاج العادي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمباني السكنية والتجارية. كما أنه يساعد في تقليل استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون.

الزجاج المزدوج هو نوع من الزجاج المزدوج الذي يتم تصنيعه من خلال دمج طبقتين من الزجاج مع طبقة من الغاز الخامل بينهما. هذا النوع من الزجاج يوفر عزلًا حراريًا وسمعيًا أفضل من الزجاج العادي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمباني السكنية والتجارية. كما أنه يساعد في تقليل استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون.

الطاقة:

الطاقة: كوندوكتيبيليتي الحرارة المنخفضة للهواء مغلقة بين الزجاج، الزجاج معزول يمكن أن تقلل من نقل الحرارة من الداخل إلى الخارج. لذلك، فإنه يمكن توفير الطاقة من 30-50%.

لا يزال يسمح نفاذية الضوء كحد أقصى IGU، الكمال الشفافية.

proof.can الزجاج معزول بأداء رائعاً في dB. تأثير عازلة للصوت ممتازة: الزجاج زجاج واحدة فقط تقليل الضوضاء من 20-22 3 حتى 29-31 dB الصوت الحد من الضوضاء إلى 45.

:التطبيقات

.وتستخدم بوتيل الغراء معزول الزجاج خارج، والكبريت الغراء معزول الزجاج المستخدمة داخل.

1. خارج الاستخدام:

- ستارة الجدار الزجاج
- الواجهة الزجاجية، إلخ

2. الاستعمال الداخلي:

- ضعف الزجاج الوحدات الزجاجية جزء الإطار
- مزدوج الزجاج قسم الزجاج، إلخ

وحدات "الجودة القياسية": SGG IG

EN12150-1 الامتثال للمعيار الأوروبي خفف من الزجاج

ASTM1048 الالتزام بالقياسية الأمريكية-2

تتفق مع غيغابايت القياسية الزجاج للمقسي 1998-9963-3

4-تتفق مع غيغابايت القياسية للمقسي 17981-1999 الصيني والزجاج هيتسترينجثينيد

.منظمة التضامن المسيحي الدولية، IGCC، (CCC) 5-الالتزام بالتصديق الصينية زجاج الأمان الإلزامي

:تفاصيل المنتج

مم + 9 ألف + 5 مم مسح للمقسي معزول الزجاج SGG 5 صور المنتج



:مسح المقوى مزدوجة الزجاج وحدات خط الإنتاج



وعدنا أنه يمكنك تلقي 5 9 5 شرط "واضح تشديد عزل الزجاج وحدة" ذات جودة عالية وسلامة منا