

ملليمتر اليورو رمادي حمض الزجاج محفورا --- المصنعة من الصين مصنع الزجاج 5 البناء

ملليمتر اليورو رمادي حمض محفورا الزجاج هو نوع واحد من اليورو رمادي بلوري الزجاج الذي هو الكيمائية عملية الحفر 5 **اليورو الزجاج الرمادي** هو محفورا مع محلول مائي من حامض الهيدروفلوريك، التي تهاجم السيليكا ويخشن mm الزجاج. 5 الأسطح الزجاجية. وأخيرا، لوحة زجاجية كاملة غير شفافة، غير شفافة، لتعزيز خصوصية الغرفة في الداخل. فمن متسقة عموما، والاختلافات، ويمكن أن تخلق معلمات الأسطح المختلفة مع بصرية متميزة، ولكن لا تزال لديها أداء الديكور جيدة.

سغ حامض كيميائي محفورا زجاج مواصفة:

- الخ، 4، 5mm، 6mm، 8mm، 10mm، سمك الزجاج:
- الزجاج الركيزة: الزجاج واضحة، الزجاج واضحة جدا، الزجاج الملون، الزجاج بالشاشة الحريية، الخ (بس: الجانب اللوحة لا الحفر. الجانب عادة)، الخ.
- غلاس اللون: شفافة، واضح جدا، الأخضر الفرنسي، الأخضر الداكن، رمادي غامق، اليورو الرمادي، الأزرق الداكن، فورد الأزرق، الخ الورد، الخ.
- الخ، 1830 * 2440mm، 2140mm * 3300mm، حجم الأسهم: 1830.
- حجم مخصص & أمب؛ الشكل متوفرة.
- باكينغ: براند نيو، ابحار حالة خشبية مع رغوة الحماية داخل.
- دبليفيري الوقت: خلال 7 أيام بعد التحقق دفعتك.
- جانب واحد أو كلا الجانبين المتاحة Echching.

اليورو الزجاج المسطح الرمادي، الزجاج mm اليورو رمادي حمض محفورا الزجاج من قبل 5MM في هذه الحالة يتم إنتاج 5 2140 * 1830mm، 2440mm * 3300mm يمكن تخصيص حجم أو حجم قياسي، على سبيل المثال: 2140



5: تطبيقات الزجاج المحفور

1. الزجاج المحفور يستخدم في صناعة الأبواب الزجاجية والنوافذ وأبواب الاستحمام، وما إلى ذلك Acid. يمكن أن تنتجها 5. 11.52mm حمض محفورا اليورو الرمادي مغلقة الزجاج؛ كما يمكن أن تتكون الزجاج معزول 4.5mm.

2. Flatter. سطح

3. حمض محفورا اليورو رمادي الزجاج المقسى، mmغير-- بصمات الأصابع يطبع على سطح الزجاج عند لمسها. يمكن أن تنتجها 5. 11.52mm حمض محفورا اليورو الرمادي مغلقة الزجاج؛ كما يمكن أن تتكون الزجاج معزول 4.5mm.

4. حمض الزجاج محفورا، لديك جانب واحد حمض النقش أو كلا الجانبين النقش 4.5mm.

5. Silkscreen الشعار على لوحة هو متاح

حمض محفورا زجاج تطبيق:

1. محفورا الأبواب الزجاجية والنوافذ وأبواب الاستحمام، وما إلى ذلك Acid.

2. الدرايزين الزجاج مبهمة، والزجاج حديدي، سياج زجاجي، الخ Echched.

3. حمض ترانسلوسنت محفورا الزجاج كوة، الزجاج الستارة، سقف الزجاج، الخ.

4. لوحات الزجاج المسطح المحفور، الرفوف الزجاجية، الخ.

كيفية التخزين؟

يجب أن تكون مساحات التخزين جافة وتهوية كافية. يجب عدم تخزين الأوراق في المناطق ذات الرطوبة العالية أو الحرارة (مثل الأماكن القريبة من أنابيب البخار أو المياه). وينبغي أيضا تجنب المساحات المعرضة للأبخرة الكيميائية. كل هذه الشروط تعزز تليخ. على العكس من ذلك، يجب عدم تخزين الأوراق في الهواء الطلق أو في المناطق غير المعالجة.

الكمية القياسية:

1. وفقًا للأوروبي الزجاج المقسى القياسية EN12150.
2. وفقًا للمعيار الأمريكي ASTM1048.
3. وفقًا غب 1998-9963 الزجاج المقسى القياسية.
4. وفقًا غب 1999-17981 الصينية القياسية المقسى والحرارة-- تعزيز الزجاج.
5. باس الصينية الزجاج السلامة شهادة الإلزامي (سك)، إيفك، كسي.

التعبئة:

