## ملليمتر اليورو رمادي حمض الزجاج محفورا --- المصنعة من الصين مصنع الزجاج 5 البناء

ملليمتر اليورو رمادي حمض محفورا الزجاج هو نوع واحد من اليورو رمادي بلوري الزجاج الذي هو الكيميائية عملية الحفر 5 اليورو الزجاج الذي هو الكيميائية عملية الحفر 5 اليورو الزجاج الرمادي هو محفورا مع محلول مائي من حامض الهيدروفلوريك، التي تهاجم السيليكا ويخشن mmالزجاج. والأسطح الزجاجية. وأخيرا، لوحة زجاجية كاملة غير شفافة، غير شفافة، لتعزيز خصوصية الغرفة في الداخل. فمن متسقة عموما، والاختلافات، ويمكن أن تخلق معلمات الأسطح المختلفة مع بصرية متميزة، ولكن لا تزال لديها أداء الديكور جيدة.

## اسغ حامض كيميائي محفورا زجاج مواصفة

- الخ ،mm، 5mm، 6mm، 8mm، 10mmسمك الزجاج: 4 .1
- غلاس اللون: شفافة، واضح جدا، الأخضر الفرنسي، الأخضر الداكن، رمادي غامق، اليورو الرمادي، الأزرق الداكن، فورد الأزرق، .3 الوردي، الخ.
- .الخ ،mm \* 2440mm، 2140mm \* 3300mmحجم الأسهم: 4. 1830 الخ ،
- .حجم مخصص & أمب؛ الشكل متوفرة .5
- باكينغ: براند نيو، ابحار حالة خشبية مع رغوة الحماية داخل .6
- ديليفيري الوقت: خلال 7 أيام بعد التحقق دفعتك .7
- جانب واحد أو كلا الجانبين المتاحة 8.Echching

اليورو الزجاج المسطح الرمادي، الزجاج mmاليورو رمادي حمض محفورا الزجاج من قبل MM في هذه الحالة يتم إنتاج 5 اليورو الزجاج المسطح الرمادي، الزجاج mm اليورو رمادي تخصيص حجم أو حجم قياسي، على سبيل المثال: 2140 mm \* 1830mm.



### <u>5 : חחחחחח חחחחחח חחחחחח חחחחחח חחחחחח</u>

- Flatter. سطح 2
- حمض محفورا اليورو رمادي الزجاج المقسى، mmغير-- بصمات الأصابع يطبع على سطح الزجاج عند لمسها. يمكن أن تنتجها 3.5 حمض محفورا اليورو الرمادي مغلفة الزجاج؛ كما يمكن أن تتكون الزجاج معزول 11.52mm
- .حمض الزجاج محفورا، لديك جانب واحد حمض النقش أو كلا الجانبين النقش 4.5mm
- الشعار على لوحة هو متاح 5.Silkscreen

# <u>حمض محفورا زجاج تطبيق:</u>

- .محفورا الأبواب الزجاجية والنوافذ وأبواب الاستحمام، وما إلى ذلك 1.Acid
- .الدرابزين الزجاج مبهمة، والزجاج حديدي، سياج زجاجي، الخ 2.Echched
- .حمض ترانسلوسنت محفورا الزجاج كوة، الزجاج الستارة، سقف الزجاج، الخ .3

لوحات الزجاج المسطح المحفور، الرفوف الزجاجية، الخ .4

### كيفية التخزين؟

يجب أن تكون مساحات التخزين جافة وتهوية كافية. يجب عدم تخزين الأوراق في المناطق ذات الرطوبة العالية أو الحرارة (مثل الأماكن القريبة من أنابيب البخار أو المياه). وينبغي أيضا تجنب المساحات المعرضة للأبخرة الكيميائية. كل هذه الشروط تعزز تلطيخ. على العكس من ذلك، يجب عدم تخزين الأوراق في الهواء الطلق أو في المناطق غير المعالجة.

### الكمية القياسية:

الأوروبي الزجاج المقسى القياسية EN12150 1. وفقا

- ASTM1048 وفقا للمعيار الأمريكي .2
- وفقا غب 9963-1998 الزجاج المقسى القياسية .3
- وفقا غب 17981-1999 الصينية القياسية المقسى والحرارة-- تعزيز الزجاج .4
- باس الصينية الزجاج السلامة شهادة الإلزامي (سك)، إيغك، كسي. .5

### <u>:التعبئة</u>

