مم خفف من الزجاج المورد والشركة المصنعة في الصين SGG 5 منحنى

مم منحنية الزجاج السلامة\/5 مم منحنى زجاج الأمان المقوى أن الحرارة **زجاج 5 مم تعتيق** لتليين نقطة (حوالي 600 درجة 5 مئوية)، طبقاً لدائرة نصف قطرها معينة من معاملة باردة، تضاعف قوة السطح، سطح مسطح الأصلي تصبح إلى سطح منحن من الزجاج.

ميزات

1-□□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ 5 :□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□.

2-الصلادة: الزجاج صلابة 5 مم منحنى خفف 5 مرات من زجاج 5 مم تعتيق.

3. حسن الثبات الحراري: 5 مم منحنى خفف من الزجاج يمكن أن تحمل درجة الحرارة 3 مرات على الزجاج العادي ويمكن أن تصمد أمام التغيرات في درجات الحرارة 300 درجة مئوية.

التطبيقات:

□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□ 5 □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□:

1-5 مم منحنية الزجاج معظمها من المنتجات إلى الزجاج مغلفة أو معزول الزجاج، استخدام للجدار الزجاج المنحنى، والسقف الزجاجي منحنى، الجدار الزجاج المنحنى، درابزين الزجاج المنحنى، الدرابزين غاس منحنى، قسم الزجاج المنحنى، منحنى الواجهة الزجاجية إلخ.

2-أثاث زجاجي منحنى

3-منحنى زجاج المنزلية.

المواصفات:

1-19 مم 15 مم 12 مم 10 مم 8 مم 6 مم 5 مم :سمك

2-400≤ الحجم: تخصيص حجم، ≤3300mm طول القوس، mm نصف القطر، الارتفاع ≥13000 mm
ميني دائرة نصف قطرها 5-6 مم: 1000 مم
ميني دائرة نصف قطرها 8-12 مم: 1500 مم
ميني دائرة نصف قطرها 15-19 مم: 2000 مم

3. اللون: مسح، الترا واضحة وحمض محفوراً، الرمادي، الأخضر، والأزرق، والبرونزية أو أي لون استناداً إلى مخطط Pantone.

الجودة:

1. منحنى 5 مم خفف من الزجاج الوفاء بمعيار سلامة الزجاج \"بس 6206 المملكة المتحدة\".
2. منحنى 5 مم خفف من الزجاج تفي بالمعيار EN 12150 CE الأوروبية سلامة الزجاج.
3. منحنى 5 مم خفف من الزجاج تلبية الصينية زجاج الأمان الإلزامي شهادة (CCC)

تفاصيل منحنى 5 مم خفف من الزجاج:
صور المنتج:







خطوط الإنتاج:



الحزمة والتحميل: