انخفاض واضح ه معزول الزجاج--الصوت دليل على الزجاج والزجاج العزل **SGG مم 6 + 6** المواد BUILING الحرارة والطاقة الشمسية توفير الزجاج

أيضا كالسيد معزول وحدة الزجاج، معزول التزجيج الوحدات، وحدات units(IGUs) **انخفاض واضح ه معزول الزجاج/**عزل الزجاج العزل الحراري، ضعف جزء الزجاج، الزجاج المزدوج جزء، ضعف جزء معزول الزجاج، الزجاج العزل الحراري، الختم الحراري عزل الزجاج، زجاج معزول مزدوج يتكون من اثنين أو أكثر من قطعة من الزجاج مع الجزء الأوسط مفصولة بالعزل مباعدة الألومنيوم الذي مليء بالهواء المجففة أو الغاز. الجزء زجاجية جوفاء مليئة بالهواء الجاف أو غاز خامل ومختومة بغراء بوتيل، الكبريت تسرب الغراء أو الهيكلية. الدالة لفاصل الهواء/غاز هو الحد من تغلغل بخار الماء. وحدة زجاج معزول مختومة بختم حافة ثانوية والتي تجعل الصلابة الهيكلية للزجاج معزول. فاصل ألمنيوم يحتوي ديسيككانت ويمكن أن تمتص الرطوبة من أو داخل المجال الجوي.

□□□□□□□□□□:

زجاج معزول يمكن أن أدلى بأي أنواع من مسح الزجاج ,زجاج ملون، يعكس الزجاج، والزجاج منخفض ه، خفف من الزجاج و الزجاج مغلفة.
معزول الزجاج ما يكفي ديسيككانت في الفضاء بار ومن SGG فاصل الهواء مع 6 مم عيار 9 ملم 12 مم 15 مم 20 مم سمك. وقد الأطراف الثلاثة التي هي ختم الأولية والثانوية ختم بها تشغيل الآلية.

واحد سمك الزجاج	مم 5 مم 6 8 ملم 10 ملم
سمك مباعد	6A، 9 12 ،ألفA، 15A، 20A
الغاز في فاصل	الهواء، الأرجون
لون الزجاج	واضحة وواضحة جداً، والبرونزية، الأزرق، الأخضر، الرمادي
حجم الزجاج معزول	1.Max: 2700x3700mm 2.Min:180x350mm 3. أحجام مخصصة
تركيب زجاج معزول	1. واضحة خفف زجاج + منخفض ه خفف من الزجاج 2. امسح الزجاج + الزجاج عاكس 3. أو تكوين مخصصة استناداً إلى المتطلبات

المميزات:

زجاج معزول الجمع بين زجاج مراقبة الطاقة شمسية في وحدة زجاجية مزدوجة. مزايا أفضل بالنسبة للزجاج معزولة للحد من الخسائر الحرارية وأفضل طريقة لتحسين كفاءة الطاقة في الإطار أو واجهة وحدات زجاج معزول.
1.**شفافية كاملة**: وحدة زجاج معزول يسمح اختراق الخفيفة كحد أقصى ويبقى الجانب الداخلي الحار بالحد من حدوث التكثف على الجانب الهواء الحار.
2.**استهلاك الطاقة المنخفضة**: وحدة معزول الزجاج يقلل من الحرارة الشمسية، ويساعد على حفظ الطاقة وحماية البيئة.
3.**العزل الحراري المتقدمة**: وحدة زجاج معزوليوفر إمكانية استخدام مساحات زجاجية أكبر دون زيادة استهلاك الطاقة.
4.**عزل الصوت/دليل**: وحدة زجاج معزول بوظيفة جيدة لعزل الصوت.

التطبيقات:

وتستخدم بوتيل الغراء معزول الزجاج خارج، والكبريت الغراء معزول الزجاج المستخدمة داخل.
1. خارج الاستخدام، **ستارة الجدار الزجاج، زجاج الواجهة** إلخ
2. داخل الاستخدام، **زجاج النوافذ، زجاج الباب**، درابزين الزجاج إلخ

الجودة:

زجاج معزول مطابقة للمعايير من أوروبا وأمريكا الشمالية والصين: ISO، CCC، CE، BS6206، EN12510، ANSI Z97.

تفاصيل المنتج:

مسح صور المنتج منخفض ه معزول زجاج 6 ملم + 6 ملم:

انخفاض واضح ه معزول الزجاج الأداء:

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率%	反射率%	UV透射率%			
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spcaer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

خط الإنتاج:

الحزمة والتحميل:

مشاريعنا:

وعدنا من يمكنك تلقي ه انخفاض واضح معزول زجاج 6 ملم + 6 ملم مع شرط عالية الجودة والسلامة من قبلنا.