# مم منحنى زجاج معزول- الصوت دليل على الزجاج والحرارة العزل الزجاج ومواد البناء 6 + 6 الزجاج توفير الطاقة الشمسية

منحنى زجاج معزول وتتألف من اثنين أو أكثر طبقات من منحنى الزجاج، محاطة بلاصق مركب عالية القوة، والكثافة العالية، القطع اثنين أو أكثر من الزجاج المنحنى مختومة. فاصل الأوسط مليء بالغاز الجاف وديسيككانت التأكد من أن الغاز في مباعدة جفاف. الدالة لفاصل غاز الأرجون الهواء/الحد من انتشار بخار الماء.

### 

- الزجاج سمك: 5 ملم + 5 مم، 6 ملم + 6 ملم، 8 ملم + 8 مم، 10 مم + 10 مم إلخ. 2
- (mm)، 9A(mm)، 12A(mm)، 15A(mm)، 20A(mm) ألومنيوم مباعدة سمك: 3. 6
- الغاز في فاصل الهواء: الهواء، غاز الأرجون .4
- الزجاج اللون: واضحة، واضحة جداً، البرونزية، الأزرق، الأخضر، والرمادي، إلخ .5
- 8. 2700 الحد الأقصى لحجم: 2700 x3700mm (قيقة الحجم: 180 x350mm أحجام مخصصة متاح واستنادا إلى متطلبات العملاء
- 7. المنحنية العاكسة خفف من الزجاج المنحنى أو أخرى low e tempered عزل تكوين الزجاج: واضح الزجاج المنحنى + الزجاج ال تكوين الزجاج إلخ

#### ميزات لمنحني زجاج معزول:

.1-الطاقة الشمسية حفظ الدالة: مزايا أفضل من الزجاج معزول المنحني هو الأداء الجيد للاقتصاد في استهلاك الطاقة

- .منع الحرارة الإشعاعية: منحني زجاج معزول يمكن منع الإشعاع الحرارة، والحد من الدوخة غروب الشمس وأشعة الشمس-2
- .مختلف الألوان والأداء الفني، منحني زجاج معزول يمكن أن تنتج من أي أنواع من الزجاج الملون وتحقيق الغني لون تأثير الفنية .3
- .الحفاظ على درجة حرارة ثابتة داخلي والرطوبة: يمكن أن تبقى منحنى زجاج معزول داخل درجة حرارة ثابتة .4
- الشمس الحماية: منحنى زجاج معزول بوظيفة جيدة ضد تلميع الشمس.-5

#### :التطبيقات

منحنى زجاج معزول لديها وظيفة جيدة العزل، مثل دليل على الضوضاء، والأمن، دليل على النار، منحنى زجاج مجوف يستخدم أساسا للمباني التي تحتاج إلى تدفئة وتكييف الهواء وحماية الضوضاء أو التكثيف، وتجنب من أشعة الشمس المباشرة أو الإشعاعات الخفيفة المباني التي تحتاج إلى تدفئة وتكييف الهواء وحماية الضوضاء أو التكثيف، وتجنب من أشعة الشمس المباشرة أو الإشعاعات الخفيفة الله التي تحتاج إلى تدفئة واسع في الأماكن التالية التعديد العزل المستخدمة على نطاق واسع في الأماكن التالية

- سكني نافذة & أبواب .1
- مبانى ستارة الجدار والواجهة .2

### <u>الجودة:</u>

الزجاج العازلة المنحنى يستخدم أساسا للديكور المبنى الخارجي. نظراً للخصائص البصرية، الموصلية الحرارية ومعامل عزل الصوت، لإنتاج الزجاج معزول المنحنى يجب أن تمتثل للمعايير الدولية. لدينا زجاج معزول مطابقاً للمعايير الدولية التالية من أوروبا وأمريكا إلخ ،ISO9001، CCC، CE، BS6206، EN12510 :الشمالية والصين

## :تفاصيل المنتج

# صور المنتج من 6 ملم + 6 ملم منحني زجاج معزول:



## <u>:خط الإنتاج</u>



# <u>:الحزمة والتحميل</u>



