

الألوان الغنية وتأثير الفنية؛ مجموعة متنوعة من ألوان الزجاج العازلة عالية الأداء، يمكن تحديدها وفقا للون، من أجل تحقيق أفضل 3. النتائج الفنية.

ثابت درجة الحرارة والرطوبة من المباني الخاصة؛ مع الولايات المتحدة الأمريكية للزجاج العازلة عالية الأداء، لمباني المكاتب 4. وغرف المعرض، والمكتبات ومرافق عامة أخرى وغرف الحاسوب، صك الدقة ورش العمل والمصانع الكيميائية والمتطلبات الأخرى. لدرجة حرارة ثابتة والرطوبة من المباني الخاصة.

الشمس الحماية والمساء المضادة الضوء المبهز المكان؛ يمكن استخدام الزجاج معزول للحماية من الشمس والمساء المضادة-5. الضوء المبهز المكان.

التطبيقات:

عزل الزجاج يستخدم أساسا لخرقة الزجاج الخارجي. صوت خصائصه البصرية، التوصيل الحراري، العزل معامل ينبغي أن تكون متسقة مع المعايير الدولية. هيكل معقول، وتصميم لتلبية معايير الزجاج جوفاء، من أجل اللعب في العزل، ودليل على الضوضاء، الأمن، النار دليل على أثر.

عزل الزجاج يستخدم أساسا للمباني التي تحتاج إلى تدفئة وتكييف الهواء والضوضاء أو حماية التكثيف والحاجة إلى أشعة الشمس المباشرة والإضاءة الخاصة. يستخدم على نطاق واسع في الفنادق السكنية، ومباني المكاتب، والمدارس والمستشفيات، والمحلات التجارية والأخرى تكييف هواء الأماكن المغلقة. يمكن أيضا استخدام القطارات، السيارات، والسفن، والأبواب وويندوز، الثلجة، إلخ.

وتستخدم بوتيل الغراء معزول الزجاج خارج، والكبريت الغراء معزول الزجاج المستخدمة داخل.

1. خارج الاستخدام، ستارة الجدار الزجاج، الواجهة الزجاجية إلخ.
2. الاستخدام داخل زجاج النافذة زجاج الباب، حديدي الزجاج إلخ.

الجودة:

6 + 6 ملم زجاج ه منخفضة معزول مطابقة للمعايير من أوروبا وأمريكا والصين 6. ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510.

تفاصيل المنتج:

صور المنتج 6 + 6 مم (ه) انخفاض معزول الزجاج



منخفض ه معزول الزجاج الأداء:

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
			Transmittance	Outside						
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spacer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

خط الإنتاج:



الحزمة والتحميل:





مشاريعنا:



وعدنا أنه يمكنك الحصول على 6 ملم + 6 ملم زجاج ه منخفضة معزول مع شرط عالية الجودة والسلامة من قبلنا.