توفير الطاقة الزجاج E منخفض G بلانيبل 6mm

على الزجاج الركيزة، مثل: الزجاج العائم E هو التحلل الحراري، وانخفاض الزجاج إميسيسيفيتي، يتم تطبيق طلاء منخفض G بلانيبل واضحة من قبل عملية التحلل الحراري يسمى طريقة ترسب بخار الكيميائية على الانترنت.

في فصل الشتاء، والهدف من طلاء هو تعكس الحرارة مرة أخرى إلى إنسد المبنى لمنع فقدان والحفاظ على المناخ الداخلي في تيمبرتوري حتى؛ في الصيف، والطلاء تقلل من كمية إعادة إشعاع الحرارة في المبنى وبالتالي الحفاظ على برودة في الأماكن المغلقة، يتم تقليل مجموع مكاسب الحرارة.

واضح زجاج تعويم، والتي لديها أسطح شفافة MMمن قبل جودة عالية نهاية G 6 بلانيبيل E منخفضة MMفي هذا القسم، يتم إنتاج 6 وتملق، لا فقاعات، لا بقعة العفن، لا خدوش.

تخصيص:

1. الزجاج الركيزة: 6 ملليمتر واضح تعويم الزجاج

2. **6 mm**أوثر الركيزة خيارات: 3 ملليمتر واضح تعويم الزجاج، 4 ملليمتر واضح تعويم الزجاج، 5 ملليمتر واضح تعويم الزجاج، 8 **واضحة الزجاج المسطح**، 10 mmواضحة الزجاج العائم mm الزجاج العائم واضحة

3. معيار الحجم: 2140 ملليمتر * 3300 ملليمتر، 2440 ملليمتر * 3300 ملليمتر، 330 ملليمتر * 5100 ملليمتر

4.MOQ: حاوية كاملة واحدة

5. الأحجام المخصصة والأشكال متوفرة عند الطلب.

ميزات:

6 .1MM منخفض E بلانيبل G هو طلاء طلاء على الانترنت، وبالتالي لديهم طبقة طلاء دورابل، لديها أداء جيد في توفير الطاقة.

2. مستقرة، غير محدود تقريبا الصلاحية، أداء الحياة وحيد

3. شفافة ومحايد مظهر اللون، ضوء منخفض رلفكتيون

4. هاي ضوء انتقال و ديرابل كسب الشمسية

5. هاي المتانة، سهولة التعامل و أمبير. معالجة سهلة
(مثل: قطع، الترقق، هدأ، الانحناء، طباعة الشاشة)

6. 2 # (موقف سطح واحد كزجاج استخدامها يمكن)

7. نو حافة الحذف و أي سبيكال المناولة ل إيغو

منتجات الزجاج المعالجة العميقة:

1.Low E بلانيبل G الزجاج المقسى

2.**مغلفة الزجاج E منخفض G بلانيبل**

3.**زجاج معزول G بلانيبل E منخفض**.

التطبيقات:

الزجاج الستار الجدران e انخفاض