

زجاج مقوى مقاوم للحريق 6 مم - متقدم في الزجاج المضاد للحريق

أو الجدران u gh لفترة محددة من خلال جدران التقسيم ig h يمكن للزجاج المقاوم للحريق أن يبطئ انتشار الحرارة واللهب لمدة u لتر في كسر u لار الزجاج الملدن الدقة u reg تدفئة على u neven بواسطة u sed يرن نارا ، شدد كاليفورنيا u. D u الجدارية دقيقة u ويتم اختباره وفقًا لتصنيفات u ودرجة حرارة AA ig h تم تصميم الزجاج المقاوم للحريق ليكون غير حساس لحرارة ick. حلقة النار. عادةً ما يتم تصنيف زجاج النار بين 30 و 180 دقيقة u وكسر hst كم من الوقت يمكنها تحمل q u محددة والتي تعكس لتر من الحماية u يمكن أن يحتوي التكامل المحدد جيدًا للزجاج المصنف للحريق بشكل فعال على تأثير الحريق ، مع الدقة ، u من تلف رال u ct u StrA وأقل u eva و u حلقة u ilding d الكبيرة لسكان ب.

أنواع الزجاج المقاوم للحريق:

1. (طبقة واحدة مقاومة للحريق من الزجاج (زجاج النار من الدرجة C)

سمك: 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم

وقت مقاومة الحريق: 30 دقيقة إلى 120 دقيقة

 S Z G Professional glass manufacturer SZG Single Layer Fire Resistance Glass				
Thickness	Performance	Fire Proof Time (Mins)	Weight (KG/SQM)	Fire Resistant Temperature (°C)
5	Class C Fire Glass	30;60	12.5	≥1000
6	Class C Fire Glass	30;60;90	15	≥1000
8	Class C Fire Glass	30;60;90	20	≥1000
10	Class C Fire Glass	30;60;90	25	≥1000
12	Class C Fire Glass	30;60;90;120	30	≥1000
15	Class C Fire Glass	30;60;90;120	37.5	≥1000
For reference only				

2. (بلي طبقة زجاجية مقاومة للحريق (زجاج نار من الدرجة u هل

سمك: 16 مم 20 مم 26 مم 30 مم 36 مم 60 مم

u lation: 30min to 180 mins وقت الحريق

**S Z G**

Professional glass manufacturer

SZG Double Layer Fire Resistance Glass

Thickness	Performance	Fire Insulation Max Time(Mins)	Weight (KG/SQM)	Fire Side Temperature(°C)	Opposit Fire Side Temperature(°C)	Sound Insulation (DB)
60±2.0	A3.00 super Grade	180	≈80	1113	< 129	≈60
36±2.0	A2.00 I Grade	120	≈55	1060	< 140	≈60
30±1.5	A1.50 I Grade	90	≈50	1017	< 120	≈55
26±1.5	A1.50 I Grade(A CLASS)	60; 90	≈45	1017	< 120	≈55
20±1.3	A1.00 I Grade(B CLASS)	45; 60	≈35	939	< 100	≈35
16±1.0	A0.50 IV Grade	30; 46	≈30	920	< 140	≈35

For reference only

زجاج مقاوم للحريق من عيار 6 مم

تيس u تيس دقيقة u تيس ، 90 دقيقة u تيس ، 60 دقيقة u وقت مقاومة الحريق: 30 دقيقة.1.

u re. إلى 1000 °C لهب مع وقت محدد ، للحفاظ على الزجاج كاملاً ، غير مكسور أو مرفقات u p و hst يمكن مع اللهب.2.

لديها أيضا كل ميزة للزجاج المقسى 6 مم ، u t الزجاج المقسى تصنيف النار ، ليس فقط أداء جيد على مقاومة الحريق ، ب 3.6mm على النحو التالي: الصلابة ، زجاج مقاوم للحريق 6 مم 2-3 مرات **6 ملم خفف** S u ch .زجاج مطلق u لها من 6 مم إلى h ig حتى **من الزجاج** و 6-12 مرات من **زجاج عائم 6 مم**.

الأحمر من الضرر u والذي يمكن أن يصل إلى الحد الأقصى ، u عند كسر الزجاج المقاوم للحريق 6 مم ، يكون جزءه صغيراً بحجم.4. u إلى h u.

يمكن طلبها بالحجم القياسي ، u stomized زجاج مقاوم للحريق متماسك هي أوامر 5.6mm.

مع الزجاج المقسى ، لا u الشقوق ، الحواف المصقولة ، إلخ ، نفس الدقة c u t ، c u t ، خدمات المعالجة: ثقب الحفر.6. يمكن معالجتها بعد الانتهاء.





تطبيق الزجاج:

يمكن تطبيق زجاج مقاوم للحريق مقاس 6 مم على الأبواب الزجاجية والنوافذ الزجاجية والأقسام الزجاجية في المدارس b u. والمستشفيات ومراكز التسوق والفنادق وغيرها من أماكن.

How it works:

