

كفاءة الطاقة & جدار عازل زجاجي معزول - جماليات معمارية خفيفة وجميلة SZG 28mm

زجاج عاكس 28 مم واجهة تسمى أيضا جدار الساتر الزجاجي ، الجدار الخارجي الزجاجي ، يشير إلى نظام هيكل الدعم يمكن أن يكون مرتبطا بالهيكل الرئيسي لسعة إراحة معينة ولا نشارك في دور الهيكل الرئيسي لمبنى البناء أو الهيكل الزخرفي. زجاج الواجهة عبارة عن طريقة جميلة ومبتكرة لبناء زخرفة الجدار وهي عبارة عن مبنى حديث مرتفع من عصر الميزات الهامة. زجاج الواجهة مصنوع من الزجاج المعزول أو الزجاج الرفائقي في بناء حديث.





وطائف من الزجاج الحائط الساتر:

والزجاج low e الواجهة الشاهقة الحديثة المستخدمة عادة من قبل الزجاج العازل ، مع تركيب الزجاج العاكس المغطى بالزجاج العادي النقي ، الحجر مليئة بالهواء الجاف أو الزجاج العازل بالغاز الخامل.

1. عزل الزجاج مع عزل الضوضاء ، العزل الحراري ، ومكافحة الصقيع ، المضادة للرطوبة ، ضغط الرياح دليل وغيرها من المزايا.

2. تم قياس أنه عندما كانت درجة الحرارة في الهواء الطلق -10 °C ، كانت درجة الحرارة قبل النافذة الزجاجية المفردة -2 درجة مئوية ، وكانت درجة حرارة الغرفة باستخدام الزجاج العازل 13 درجة مئوية. في الصيف الحار ، يمكن للزجاج المزدوج العزل منع 90% من حرارة الإشعاع الشمسي. يمكن للشمس أن تظل من خلال الحائط الساتر الزجاجي ، ولكن معظم الجسم لن يشعر بالحر في الشمس. يمكن استخدام حوائط الستائر الزجاجية المجوفة للغرفة بالدفء في الشتاء وباردة في الصيف ، مما يحسن بشكل كبير البيئة المعيشية.



Gliwice Railway Station
In Poland



Avicorp Towers, Primea City
In Philippines



EDIFICIO VISTA 360
IN CHILE



State-Of-The-Art Academy
in UK



Bolivia Project



Tourism Ministry
in Ecuador



AT Manera
in Philippines

أنواع الزجاج المستخدم في زجاج الواجهة:

1. واجهة زجاجية مغلقة
2. واجهة زجاجية معزولة

:: التعبئة & الإنتاج





S Z G

Professional glass manufacturer



مواصفات:

زجاج الجدار الخارجي ، mm زجاج الجدار الخارجي 21 ، mm سمك الجدار الخارجي الزجاجي: زجاج الجدار الخارجي 18
22mm ، mm زجاج الجدار الخارجي 24 ، mm زجاج الجدار الخارجي 25 ، mm زجاج الجدار الخارجي 26 ،
27 mm الخارجي ، mm زجاج الجدار الخارجي 28 ، mm زجاج الجدار الخارجي 29 ، mm زجاج الجدار الخارجي 31 ،
إلخ mm الجدار الخارجي 32 ملم، الزجاج الخارجي الجدار 35

الزجاج المقسى الشفاف أو حسب الطلب بناء على احتياجات العملاء. Low e + الزجاج: الزجاج المطلي العاكس / الزجاج

الحد الأقصى للحجم: 3.3 x 12 مترًا ، حجم مخصص بناءً على رسم العملاء



Sun Global Glass



مراقبة الجودة:

Sun Global Glass بما أن الواجهة الزجاجية شائعة الاستخدام في المبنى الحديث ، فإن التحكم في الجودة له أهمية حاسمة. توفر زجاج الجدار الخارجي يتوافق مع المعايير التالية: Sun Global Glass

معايير السلامة في المملكة المتحدة. BS 6206 واجهة الزجاج المعزولة تلبية 1mm. 28

لمقاييس السلامة الأوروبية. EN 12150 CE. 2. الواجهة الزجاجية المعزولة بـ 28 مم تتوافق مع معيار

(CCC) 3. واجهة زجاجية معزولة 28 مم تلبية شهادة السلامة الزجاجية الصينية

4. GB11944 واجهة الزجاج المعزولة تلبية معيار الجودة 28mm.



 **S Z G**
Professional glass manufacturer



 **S Z G**
Professional glass manufacturer

