

مليمتر الزجاج المعزول سوند بروف غلاس & أمب؛ 5 + 5a + 5mm + 15 SGG هيت إنسولاتيون غلاس & أمب؛ سولار إنيرجي سافينغ غلاس بيلدينغ ماتريال

5mm + 15a + 5mm وحدة الزجاج المعزول (إيغو)، 5MM + 15A + 5MM الزجاج المعزول وتسمى أيضا 5mm + 15a + 5mm الزجاج جوفاء، والصوت واقية من الزجاج، والصوت العازل الزجاج، والزجاج 5MM + 15A + 5MM وحدات الزجاج المعزولة، 5MM 5 ورقة **الزجاج واضحة** ورقة أو قطعة واحدة من 5mm الزجاج المعزول المزدوج، وما إلى ذلك يمكن أن تتكون من اثنين قطع من 5 **الزجاج العاكسة** وهلم جرا، وتحيط بها عالية القوة وعالية **الزجاج منخفضة، e 5** زجاجية واضحة وآخر قطعة من 5 **مليمتر** مختومة. وسيتم ملء فاصل الأوساط مع الغاز الجاف والمجففة لضمان أن الغاز في IMM الكثافة لاصق مركب، طبقتين من الزجاج 5 فاصل هو جفاف. عادة الغاز في فاصل يمكن أن يكون الهواء، الأرجون

مواصفات:

الزجاج المعزول 5mm + 15a + 5mm اسم المنتج: 5
الزجاج واقية من الصوت، الزجاج العازل، الزجاج واقية من 5mm + 5mm الزجاج المجوف، 5mm + 15a + 5mm اسم آخر: 5
الحرارة، عزل الصوت الزجاج، الزجاج المزدوج، الزجاج المزدوج المزجج، الزجاج العازل
شكل متاح: شقة معزول الزجاج، منحنى الزجاج المعزول
التركيب: الزجاج + الألومنيوم العزل فاصل (مع الغاز الجاف) + الزجاج
فاصل: الهواء أو غاز الأرجون
6 20a 15a 12a 9a فاصل سمك: 6
الزجاج اللون: واضحة، واضح جدا، البيرونية، الأزرق، الأخضر، الرمادي، الخ
سمك الزجاج واحد: 5 6 8 10 12 مليمتر
الزجاج / الزجاج العاكسة / الزجاج المقسى، الخ e التكوين: الزجاج واضحة + انخفاض
مليمتر، تخصيص الأحجام 350x3700 180 الحجم: 2700 الحجم: 2700

مميزات:

1. توفير الطاقة: معزول الزجاج لديها وظيفة جيدة لتوفير الحرارة. Solar.
2. 15 + 5a + 5. سوند-بروف: 5 مليمتر
3. Preventing حرارة الإشعاع: الزجاج المعزول يمكن أن تمنع حرارة الإشعاع، والحد من دوخة غروب الشمس وأشعة الشمس.
4. الأداء البصري: يمكن أن تبقى درجة الحرارة والرطوبة ثابتة في الأماكن المغلقة.
5. إنزولتد الزجاج يمكن أن تنتج من قبل أي أنواع من الزجاج الملون والزجاج المعزول الملونة تحقيق تأثير فني.

التطبيقات:

- هيكل معقول والتصميم لتلبية معايير الزجاج معزول، والزجاج جوفاء لديها وظيفة العزل جيدة (مثل الضوضاء دليل، والأمن، برهان النار). ويستخدم على نطاق واسع الزجاج العازل للمباني التي لديها متطلبات للتدفئة، وتكييف الهواء، والضوضاء أو التكييف الحماية وتجنب أشعة الشمس المباشرة والإشعاع ضوء خاص.
1. أوسد كما السكنية نافذة & أمب؛ الأبواب
 2. تستخدم جدار عازلة للصوت لتقليل التلوث الضوضاء
 3. تستخدم كما المباني الجدار الساتر وواجهة
 4. تستخدم جدار التقسيم

رقابة جودة:

يستخدم الزجاج العازل للديكور الخارجي. بسبب خصائصه البصرية، الموصلية الحرارية، معامل عزل الصوت، لدينا زجاج معزول Z97 أنسي، EN12510، BS6206، سك، سي، iso9001: يتوافق مع المعايير الدولية التالية من أوروبا، أمريكا الشمالية والصين.

تفاصيل المنتج:

الزجاج المعزول 5mm + 15a + 5mm صور المنتج من 5



عزل الزجاج الأداء e انخفاض:

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
			Transmittance	Outside						
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spacer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

خط الإنتاج:



حزمة وتحميل:



التطبيقات:



S G G



Sun Global Glass

Professional glass manufacturer



مليمتر الزجاج معزول مع جودة عالية و حالة السلامة منا 5 + اونعد بأنك سوف تتلقى 5 ملليمتر + 15