# بروفيل تشانل زجاج مبتكر & أمبير؛ خيار متطور لنظام واجهة الزجاج-U

تشانل غلاس) للمعمارية & أمب؛ صناعة البناء والتشييد. الزجاج "الشمس العالمية الزجاج" U بروفيل غلاس (المعروف أيضا باسم-U الشخصي نظام الزجاج هو مبتكر & أمبير؛ خيار متطور ل <u>الواجهة الزجاجية</u> البناء، النفقات العامة وتقسيم -U / قناة الزجاج التقسيم. وهي مناسبة للتطبيقات الداخلية والخارجية.

"الشمس الزجاج العالمي" قناة أنظمة الزجاج هي مواد البناء الجديدة مثالية، ليس فقط لأنها يمكن أن توفر نفاذية الضوء وعزل الصوت جيدة، ولكن أيضا أنها يمكن أن تختلف أنماط للخيارات ولها مظاهر جميلة جدا. مع عمق قناة مفصل يتراوح بين 1.6 "- 2.4"، يمكن إعداد نظام الزجاج القناة في واحد بعقب مشترك أو المتشابكة انشاء، أو المزدوج المزجج، بعقب مشتركة أو خارج مجموعة يمكن إعداد قنوات زجاجية في شكل واضح أو منقوش (توفير الخصوصية شفافة ومختلف الآثار الجمالية)، التصميم. ويمكن أيضا أن يتم إعداد قنوات زجاجية في شكل ويمكن أيضا أن تنتهي في لوحة كاملة من الطلاء (الطلاء) خيارات.



#### قناة تشديد الزجاج مواصفات: u الشمس العالمية الزجاج

mm، 7mmشكل سمك الزجاج لمحة عن: 6.5 --1. u

- الزجاج الركيزة: <u>منخفض الحديد تعويم الزجاج</u>/ واضح جدا تعويم الزجاج / سوبر واضحة الزجاج المسطح .2
- mm، 320mmقناة عرض الزجاج: 260.3
- الشخصي الزجاج طول: 3 متر، 4 متر، ~ 7.5 متر 4. u
- . تختلف تصاميم نمط المتاحة

#### ميزات:

1. تصل إلى 5 مرات أقوى من الزجاج العادي من نفس السمك

- عازلة للصوت .2
- أكثر مقاومة للتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة .3
- مقاومة أكبر بكثير للتأثير .4
- أفضل خصائص انحراف .5
- التسامح أكبر من التغيرات المتكررة الحمل من الزجاج العادى قبل حدوث كسر .6
- أقل احتمالا بكثير لكسر، إذا حدث الكسر، والزجاج يحطم في مئات كثيرة من الكريات الصغيرة التي من غير المرجح أن تسبب أي .7 ضرر
- .تشديد الزجاج هو قادرة على تصنيعها في مختلف الصبغات أو أنماط .8

### :قناة الزجاج U مزايا

- الزجاج يوفر ارتفاع ضوء نشر 1.U
- شكل الزجاج يمكن تحقيقها في أحجام كبيرة الستار الجدران 2.U
- قناة تشديد الزجاج يسمح بناء الجدران المنحنية 3.U
- بروفيل الزجاج يمكن أن تكون سريعة وسهلة الصيانة والاستبدال-4.U
- الزجاج يمكن تركيبها في الجدران مفردة أو مزدوجة 5.U

#### **APPLICATIONS**

- 00000 0000 00000
- 0000000 000000
- 00000

## • 000000 000000 000 000000 00000

