فيلم زجاج مقوى ثلاثي مقوى PVB أبيض SZG 27.04mm

واضحة أو ملونة. هو نوع من زجاج مغلفة بالأمان عالية ، PVB film **زجاج مصفح لامب** اثنين أو أكثر من الزجاج المقوى مرتبط مع والتي لديها أداء مثالي في مقاومة الصدمات ، والدليل على الصوت ، وتوفير الطاقة وسلامة عالية.

فيلم أبيض PVB 27.04mm 8 تشديد الزجاج الرقائقي ،أنتجت من قبل MM 1.52 + واضح الزجاج المقسى mm أبيض PVB + واضح الزجاج المقسى mm PVB + 8MM واضح الزجاج المقسى + 1.52 8MM

تخصيص:

منتج الزجاج: فيلم أبيض زجاجي PVB 27.04 مقوىmm

تطبيق الزجاج: الجدران الزجاجية للتقسيم ، الدرابزين الزجاجي ، واجهات المحلات ، واجهات ، والداخلية

خيارات الزجاج الأخرى: الزجاج المقسى ، الزجاج الرقائقي والزجاج المعزول

مزيج الزجاج: 8 ملم واضح الزجاج المقسى + 1.52 PVB + 8MM أبيض mm واضح الزجاج المقسى + 1.52 PVB + 8MM mm واضح الزجاج المقسى

زجاج الشاشة الحريرية ، الزجاج ، low-e الركيزة الزجاج الأخرى المتاحة: زجاج بلوري ، الزجاج العاكس ، الزجاج

الحجم & amp الشكل: حجم مخصص مع شكل مسطح أو منحني ؛

لون الزجاج: زجاج شفاف ، حليب أبيض أو لون مخصص

لون PVB: واضح ، أبيض ، أبيض حليبي ، لون حسب الطلب

مواد الطبقة الداخلية: PVB أو EVA أو SGP

غيرها من سمك PVB: 0.76mm ، 1.52mm ، 1.9mm

سمك زجاج واحد: 5 ملم من الزجاج المقسى

حجم الزجاج: الحد الأقصى 3300 مم الحد الأدنى 300 مم

ميزات:

1. سلامة عالية: الزجاج المكسور ينكسر إلى شظايا حادة عندما ينكسر في حين أن الزجاج المصفح (إذا لم ينكسر) سوف يكسر إلى قطع صغيرة حادة.

2. يمكن تحمل التغيرات في درجات الحرارة

3. الاقتصادية ، أقل احتمالا لاستبدال

4. الأشعة فوق البنفسجية: زجاج مغلفة لديه أداء مثالي في مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ، يمكن إرفاقها وصلت 90 . يمكن تجنب الأثاث الداخلي يتلاشى.

5.Anti ضوء التلوث: يمكن أن يكون الحد من انتقال ضوء الشمس. لذلك سيكون لها أداء جيد في تلوث الضوء.

عملية الإنتاج:

1.التقطيع بواسطة آلة cnc (منع الخلع والتحقق من اثنين من لوحة زجاج قطري سواء نفس)

2.فحص الزجاج بواسطة ضوء led ، سواء موجودة فقاعة الهواء والصفر

3. غسل وتجفيف

4. الترقق في غرفة غير الغبار

5. 250 ℃ قبل التحميل تحت

6. وضع الزجاج في الأوتوكلاف لمدة 8 ساعات (تأكد من عدم وجود فقاعة الهواء بين الزجاج و فيلم PVB)

7. اختبار الجودة

مراقبة الجودة:

1. تشديد الزجاج الرقائقي التقسيمي 8 مم + 8 + 8 مم تلبية معيار الصينية CCC و ISO9001

2. تشديد الزجاج الرقائقي 8mm + 8mm + 8mm التقسيم تلبية معيار أوروبا EN12543 ، E12510

3. تقسيمات الزجاج المقسى المرن 8 مم + 8 مم + 8 مم تتوافق مع المعايير البريطانية BS6206

صور المنتجات:

ورشة عمل:

SZG
Professional glass manufacturer

SZG
Professional glass manufacturer

صفقة:

Sun Global Glass