

قابل للسحب العريشة PVC التحكم عن بعد

تحديد

المواد: غطاء النسيج بولي كلوريد الفينيل وإطار الألومنيوم

T5 نوع الألومنيوم: سبائك الألومنيوم 6063

المغلقة، 850 جرام لكل متر مربع، سميكه 0.6 مم PVC: نوع النسيج

M-14M ماكس العرض: 2

Linear LED 4000 كضوء الشريط:

110 IV-220V الجهد الكهربائي للمحرك:

الميزات: مقاوم للماء، المعطف، الوقاية من الثلج، مقاومة الرياح، شوز الشمس الخ

71-60 (KM / H) مقاومة تحميل الرياح: فئة 7

التطبيقات: حديقة، تراس، شرفة، فناء، فناء، إلخ



open



close

فوائد

1. بيرجولا هو الحل الأفضل لتعزيز المساحات الخارجية.
2. إنها أكثر من حماية الشمس.
3. إنه يمتد المنزل، مما يخلق بيئات جديدة تضمن جيدا في أي موسم.

4. هناك العديد من النماذج المختلفة، والتي كانت كلها ناجحة للغاية في السوق.





التركيب



Free Standing(Cruved Roof)



Free standing(double)



Free Standing



Wall Hanging



Wall Mounted



Free Standing&Wall Mounted



Free Standing&Wall Mounted



Floor Supported

نسيج بولي كلوريد الفينيل

عرض	300CM.
النسيج الأساسي	1000D * 1000D.
وزن	850g / m2.
وزن النسيج الأساسي	جرام / م 200 2
طلاء الوزن	850g / m2.
المعالجة السطحية	uv مزدوج الجانبين.
قوة التقديم (WEFFT)	3000 / 5CM.
قوة التقديم (WERP)	3000 / 5CM.

تمزيق القوة (WERP)	300n.
قوة تمزيق (WEFT)	300n.
قوة تقشير	100n / 5cm.

Anti-UV surface treatment for double-sides excellent self-cleaning.

Effectively extend the service life by more anti-UV ingredients.

PVC double-sided coating, strong tear-resistant, mildew-resistant and flame-retardant.

Black treatment in interior to offer effective shading.

UV 95%

90% UV resistant

80% solar heat

90% black-out sunshade

- 1.3 طبقات نسيج بولي كلوريد الفينيل، فيلم أسود في أشعة الشمس المتنقلة الوسطى.
2. علاج الأشعة فوق البنفسجية مزدوجة الجانبين لمقاومة الأشعة فوق البنفسجية الأشعة فوق البنفسجية.
3. سطح أملس، سهل التنظيف، 100% مقاومة للماء، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، كتلة الشمس.
4. دائم PVC النسيج.

لون إطار الألمنيوم



التطبيقات

حديقة

مصطبة

شرفة

فناء

فناء

مقاهي الهواء المفتوح والمطاعم

