

SZG 11,52 mm Hitze Glas-beste Gebäude Glas Hersteller und Fabrik in China

11,52 mm Heat Einweichen Laminated Glass ist eine Art von Laminated Glas von Sandwich zwei Stück von 5 mm Hitze verstärkt Glas, mit der Inter-Schicht von 52 mm PVB Film.

Heat Einweichen Test-Prozess:

Das Ziel Hitze Einweichen Tempered Glass verringert das Risiko einer spontanen defekt. Tempered Glass Self-Explosion wurde durch die NIS im Tempered Glass verursacht. So Heat Einweichen Tempered Glass kann die selbst-Exploding-Rate eine Menge zu reduzieren. In der Regel legte das Tempered Glas in der Hitze Einweichen Kammer bei einer hohen Temperatur ca. 290 ° c für mehrere Stunden.

Während des verstärkten Prozesses. Das Tempered Glass enthält NIS wird in der Kammer gebrochen, das ist, warum Hitze getränkt Glas hat eine niedrigere Rate von spontan.

Spezifikation:

Glas Composite: 5 mm Hitze Glas + 52 mm PVB + 5 mm Heat Einweichen Glas

Max. Größe: 3300mm * 13000mm

Andere Dicke Glas: 0.00 mm Hitze Glas, 13,52 mm Hitze Glas, 17,52 mm Hitze Glas, 21,52 mm Hitze Laminat Glas, 25.52 mm Hitze Glas, 31.52 mm Hitze Glas, 39,52 mm Hitze Einweichen laminiert Glas etc

Features:

1. nach Hitze Einweichen Test Behandlung, die Hitze getränkt Laminated Glass das Risiko einer spontanen defekt. Es wird als wirksames Maß zur Verbesserung der Sicherheit von Tempered Glass
2. Heat Einweichen Test Laminated Glass hat eine ausgezeichnete Leistung, um die thermische Schock und rasche Veränderungen bei der Temperatur.
3. durch Hitze Einweichen Prozess, Hitze Einweichen Glas Single Panel ist 5 mal stärker und biegen Stärke im Vergleich zu Tempered Glass.

Qualitätsstandard:

11,52 mm 554 Heat Einweichen Glas werden streng unter ISO9001 Qualitätssystem hergestellt und sind nach inländischen und internationalen Qualitätsstandards vergangen:

- 1.11,52 mm Hitze getränkt Glas Meet CCC (Chinesisch safety glass obligatorische Zertifizierung)
- 2.11,52 mm Hitze Laminat Glas GB9962.
- 3.11,52 mm-Glas-EN12543 und EN12150.

Anwendung:

Heat Einweichen Laminated Glass meistens verwenden die Bereiche benötigen Sicherheitsüberlegungen, wie:

1. Glas Fassade, Glas Vorhang Wand
2. Glas Zaun, Glas Geländer, Glas Geländer
3. Glass Partition, Glass Wall, Glass Partition Wall
4. Glas Tür, Glas Dusche Tür, Glas Dusche Schirm

Details zu 11,52 mm Hitze getränkt laminiert Glas:

Produkt-Image:





S Z G

Professional glass manufacturer



Produktionslinie:



Paket:



S Z G

Professional glass manufacturer

