

Glastrennwand Schafft ein Gefühl der Würde und hinterlässt ein offenes Raumgefühl, bietet auch einen komfortablen und schalldichten Raum. Glas-Trennwand am meisten in Büro-, Haus- und kommerziellen Gebäude. Mit Hilfe von Glas-Trennwänden kann eine komfortable und äußerst praktische Arbeitsumgebung im Büro, in Ihrem Haus oder im Gebäude entstehen. Ein volles rahmenloses Verglasungs-Trennwandsystem verleiht Ihrem Büro ein geräumiges Gefühl, das die maximale Lichtmenge ermöglicht. Glas-Trennwand kann mit gehärtetem Glas, Verbundglas und Isolierglas etc. verwendet werden.

Eigenschaften:

1. High Sicherheit: [12mm gehärtetes Glas](#) ist 5 mal stärker als 12mm geglühtes Glas. Es ist nicht leicht zu brechen, einmal gebrochen, die Glasfragmente schaden dem menschlichen Körper nicht
2. High Licht Transparenz; 12mm gehärtetem Glas hat eine bessere Leistung als 12mm geglühtes Glas in leichter Transparenz.
3. Thermal Stabilität: Hochwertiges gehärtetes Glas kann den Änderungen der Temperatur ungefähr 300 °C widerstehen

Spezifikation:

1. Glassprodukt: 12mm gehärtetes Glas
2. Glass Anwendung: Trennwand Wände
3. Other Glas-Optionen für Trennwand: Verbundglas und Isolierglas
4. MAX GRÖSSE: 3.3M * 12M
5. Wir benutzen CNC automatische Schneidemaschine, die das Schneiden genauer macht. Es kann alle Arten Zusätze wegen seiner genauen Kanten und Ausschnitte passen.
6. Edge Arbeit: flache polierte Kante, Fasenrand, abgeschrägte Kante, gewellte Kante, OGEE Rand, dreifache OG Rand und andere

Vorteile:

1. Tempered Glas für Trennwand, wenn Glas gebrochen auftritt, werden die Fragmente nicht scharf und reduzieren Schaden für den menschlichen Körper
2. Fire beständiges Glas für Partition, kann es Feuer in irgendeinem Grad verhindert werden.

3. Tempered Glas für die Trennwand, wenn Glas gebrochen auftritt, werden die Fragmente nicht scharf und reduzieren Schaden für den menschlichen Körper

Qualitätskontrolle:

1. 12mm eingehärtetes Glas treffen chinesischen Standard ISO9001 und CCC
2. 12mm eingehärtetes Glas nach Europa-Norm EN12543, E12510
3. 12mm eingehärtetes Glas treffen britischen Standard BS6206

Produktionsdetails:

