

SGG 12.76 mm Silk Screen laminiert Glas-Building Glass Hersteller

12.76 mm Silk Screen Laminat laminiert ist eine Art Sicherheitsglas. Die Produktion ist identisch mit dem gewöhnlichen **12.76 mm Sicherheitsglas**. Es ist von einem Stück der **6 mm klares Tempered Glass** oder 6 mm Ultra Clear gehärtet Glas Blätter und ein anderes Stück von **6 mm Silk Siebdruck Tempered Glass** Bogen durch klare PVB der Stärke von 0.75 mm eingefügt. Die beiden Glasscheiben werden durch den PVB-Film nach Erwärmung und Hochdruck eng miteinander verbunden. So hat es das gleiche Merkmal der Sicherheit wie das klare laminiert Glas. Wenn 12.76 mm Silk Screen Laminat aus Tempered Glass gebrochen ist, wäre es noch in einer abgeschlossenen Form, weil die Trümmer bleiben weiterhin an den PVB Film und wird nicht fallen. Das wird Verletzungen verringern.

Art der Laminat-Glas:

1. Eva Film Laminated Glass, diese Art von Laminat-Glas-Verwendung als Indoor-Dekoration mit reichen Design und Farben, der Klebstoff von Eva Laminat ist nicht sehr stark und kann nicht außen verwenden.
2. PVB Film Laminated Glass, dieser Typ Laminated Glas Verwendung am weitesten im Vergleich zu anderen Typen Laminated Glass. Da PVB Laminated Glass gute Funktion der Kleber und sein Preis ist nicht hoch im Vergleich zu SWP Laminated Glass.
3. SWP-Laminat aus Glas, SWP laminiert als Hurrikan-Widerstand Glas. Das SWP-Glas hat sehr starke Kleber und kann den Bereich verwendet werden, der starke Bindung benötigen.

Features:

1. optische Leistung: die Übertragung von Sonnenschein und niedriger die Temperatur kann durch 12.76 mm Silk Screen reduziert werden, laminiert Sicherheitsglas.
2. Stärke: im Vergleich zu gewöhnlichen 12.76 mm nicht gehärtet Laminated Glas, 12.76 mm Seide Bildschirm laminiert Tempered Glass ist etwa 4 ~ 5 Mal härter. Es hat höhere Festigkeit, kann schwerere Auswirkungen standhalten und Belastung schwerer Gewicht.
3. Farbbereich: alle Farben von Pantone und RAL-Charts sind verfügbar.
4. 12.76 mm Silk Screen Laminated Tempered Glass hat das Merkmal der stichhaltigen Beweis, weil der PVB Film die stichhaltige Übertragung effektiv blockieren kann.
5. Sicherheit, die Trümmer bleiben noch an den Film und wird nicht fallen, wenn die Glas-Panel gebrochen ist.
6. alle Verarbeitungen wie Polieren Kante, Rundungen, Bohrungen, Ausschnitt, Kerben, etc. müssen fertig sein, bevor Sie gedruckt und gemildert werden.

Anwendungen:

1. 12.76 mm Seide Bildschirm Laminat gehärtet Glas kann als Glas Türen, Boden, Treppe, Dekoration Wand verwendet werden.
2. 12.76 mm Silk Screen Laminated Sicherheitsglas kann aus Tisch-Oberteil oder Tisch-Abdeckung gebildet werden.
3. 12.76 mm Seide Bildschirm Laminat gehärtet Glas kann als Glas Geländer, Geländer, Zaun, Trennwand, Wand, Decke verwendet werden.

Spezifikationen:

Produktname: 12.76 mm Silk Screen Laminated Tempered Glass

Anderer Name: 12.76 mm Silk Screen Sandwich Tempered Glass; 12.76 mm laminiert 12.76 mm Laminated Siebdruck 12.76 mm VSG, 6 mm + 6 mm Sandwich Glass

Stärke: 12.76 mm

Stärke des verfügbaren Einzel-Glas: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

Glas-Struktur: klares Glas/Ultra Clear gehärtet Glas + Seide Siebdruck Tempered Glass;

Verfügbare Glas Farben: transparent, semi-transparent, Milky weiß, undurchsichtig weiß, grün, blau, Bronze, grau, etc., alle Pantone Farben und Muster

Standardgröße: 1830mm * 2440mm; 2140mm * 3300mm und kundenspezifische Größen

Maximale Größe: 3 m * 12 m

Details Verarbeitung:

6 mm + 6 mm Euro grau Laminat gehärtet Glas kann exakt mit polierten Kanten, Sicherheits-Corner, Bohrungen, Ausschnitte, um mit verschiedenen Arten von Accessoires zu montieren verarbeitet werden.

1. Laminat aus Tempered Glass gehört zu Interior Stress Glass. Bevor Sie die Beschichtung machen, muss das Glas in die Formen geschnitten, Bohren und Fräsen.
2. nach Beendigung der Produktion von Laminat-Glas, kann das Glas nicht mehr geschnitten werden, weil es zu Burst führen wird.
3. die Ränder der Laminat-Tempered Glass ist Konzentration Stress, müssen gut geschützt, kann nicht verwenden scharfe, harte Gegenstände, um den Rand des Glases, oder einfach zu machen das Glas Burst.

Qualitäts-Zertifikate:

1. Einhaltung EN12150 europäischer Norm für Tempered Glass
2. comply mit ASTM1048 American Standard
3. konform mit GB 9963-1998 Tempered Glass Standard
4. konform mit GB 17981-1999 Chinese Standard Tempered und Heat-verstärkte Glass
5. Befolgen Sie die chinesische Sicherheit Glass obligatorische Zertifizierung (CCC), IGCC, CSI.

Bild-Details von 12.76 mm Silk Screen Laminat aus Tempered Glass:

Produkt-Image:



Bruch von ESG Laminat:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Produktionslinie:



Paket & laden:

