SGG 12 mm Hitze Glas Lieferant und Hersteller in China

12 mm Hitze Einweichen Glas Auch als TGV 10 mm Glas. Das Ziel von 12 mm Hitze Einweichen temepred Glas ist, das Risiko von spontanen Bruch zu reduzieren. Die Autoexplosion von Tempered Glass entstand durch NIS im temepred Glass. So kann die Hitze Einweichen temepred Glas die Rate der Autoexplosion viel zu reduzieren. In der Regel legte das Tempered Glass in der thermischen Einweichen Kammer bei einer hohen Temperatur von ca. 290 ° c für mehrere Stunden.

Während des verstärkten Prozesses. Die ESG-Glas enthält NIS wird in den Raum gebrochen, das ist, warum die Hitze Einweichen das Tempered Glas hat eine niedrigere Rate von spontan.

Spezifikationen von 12 mm Heat Einweichen Glas:

-Stärke: 12 mm

-Farbe: klar, extra klar, Frosted, farbig Farben, gedruckte Farbe und Muster

-Größe: benutzerdefiniertes Format, maximal 8 Meter Länge

Die Vorteile von Glas Einweichen Hitze

Das Tempered Glass von 1,12 mm von Wärme hat eine niedrigere Rate von spontanen Bruch als das Tempered Glas von 12 mm

2,12 mm getränkt Tempered Glass hat ausgezeichnete Hitze-Schock-Leistung und rasche Temperaturschwankungen

3,12 mm hören Sie die ESG-Glas 5 mal stärker und die Bending Force im Vergleich zu klarem float Glas.

4,12 mm Tempered Sicherheitsglas kann Widerstand zu einem gewissen Grad Feuer

5,12 mm Heat Einweichen temepred Glass hat einen guten Lärmschutz und Energie-Saver-Effekt

Anwendungen von 12 mm Hitze Einweichen Glas:

Glas Geländer/Geländer/Zaun

Glas Geländer

Glass Dach

Glass

Glas vorne

Glass Curtain Wand

Glas Tür

Details zu 12 mm Hitze Einweichen Glas:

Produkt Bilder

Produktionslinie

Paket und Beladung:

SGG
Professional glass manufacturer
Sun Global Glass