

## **SZG-Glaserhersteller-Bauglas-13,14 mm eisenarmes Verbundglas**

**13,14 mm eisenarmes Hartglas** ist eine Art Sicherheitsglas, das aus zwei Teilen besteht **6mm eisenarmes Hartglas** (Ultraklares gehärtetes Glas), eingelegt durch eine 1,14 mm klare PVB-Zwischenschicht. Nach dem Erhitzen und Hochdruck im Hochdruckautoklaven werden die beiden Glasscheiben durch die PVB-Folie fest miteinander verklebt. 13,14 mm eisenarmes, gehärtetes Verbundglas wird auch als 13,14 mm ultraklares, gehärtetes Verbundglas, ultraklares Sandwichglas, 66,3 mm eisenarmes, gehärtetes Verbundglas, 6 mm + 6 mm ultraklares VSG-Verbundglas usw. bezeichnet.

### **Beachten:**

Alle Vorgänge wie Bohren von Löchern, Polieren von Kanten, Abrunden von Ecken, Ausschneiden, Schneiden von Kerben usw. müssen vor dem Tempern abgeschlossen und anschließend laminiert werden.

**Bilder von 13,14mm ultra klares gehärtetes laminiertes glas:**







### **Vorteile von 13,14mm niedrigen eisen gehärtetem laminatglas:**

1. Hohe Festigkeit: 13,14 mm gehärtetes Verbundglas ist 4-5 mal härter als 13,14 mm ungehärtetes Verbundglas.
2. Sicherheit: Die Rückstände bleiben an der Folie haften und fallen nicht ab, wenn die Verbundglasscheibe zerbrochen wird.
3. Hohe Transparenz, Sie können eine gute Sicht durch 13,14 mm eisenarmes Verbundglas genießen.
4. Das 13,14 mm große, extra klare Verbundglas kann Teile des ultravioletten Lichts blockieren.



### **Spezifikationen:**

Produktname: 13,14 mm eisenarmes, gehärtetes Verbundglas

Kombinationen: 6 mm eisenarmes Hartglas + 1,14 mm PVB + 6 mm eisenarmes Hartglas

Farben erhältlich: Hellblau, Dunkelblau, Eurograu, Dunkelgrau, Bronze, etc ..

Maximale Größe: 3,3M \* 12M

Verfügbare Farben der PVB-Zwischenschicht: Grau, Dunkelgrau, Blau, Bronze, andere kundenspezifische

Farben.

Lieferung: 7-15 tage, dringende dienstleistungen sind verfügbar.

### **Qualitätsstandard:**

Das von Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD hergestellte gehärtete Verbundglas entspricht streng den Anforderungen der ISO 9001-Zertifizierung für Qualitätsmanagementsysteme und erfüllt die folgenden Qualitätsstandards.

1. Chinesischer Sicherheitsglasstandard (CCC).
2. BS 6206-Zertifikat des britischen Sicherheitsglasstandards.
3. Europäische Sicherheitsglasnorm: Zertifikat EN EN 14449 (CE).
4. USA-Verbundsicherheitsglasstandard: SGCC-Zertifikat.



Professional glass manufacturer



**Anwendungen von eisenarmem, gehärtetem Verbundglas (13,14 mm):**

- 1. Railing, Balustrade, Geländer, Balkon.
- 2. Vorhangfassade und Fassaden.
- 3. Türen, Fenster.
- 4. Dachfenster, Dach.
- 5. Glas Storefront, Fach.



**Andere Arten von Verbundglas, an denen Sie interessiert sein könnten:**

Klares Verbundglas;

Farbiges Verbundglas;

Gebogenes Verbundglas;

Bedrucken von Verbundglas;

Drahtgeflecht aus Verbundglas usw ..

## Produktion Ausrüstung

