

## **SZG- Sun Global Glass -Glas Manufacturer-Building Glass- 13.52mm Gold reflektierendes gehärtetes Verbundglas**

**13,52 mm vergoldetes reflektierendes gehärtetes Verbundglas** ist eine Art Sicherheitsglas mit hervorragender Sicherheitsleistung. Es hat die gleichen Sicherheitsmerkmale wie normal gehärtetes Verbundglas. Es wird über Making produziert [6 mm vergoldetes reflektierendes gehärtetes Glas](#)+[6mm klares gehärtetes Glas](#) Die PVB-Folie nach dem Erwärmen und hohem Druck fest miteinander verbinden. Es verfügt über alle Sicherheitsmerkmale von normal gehärtetem Verbundglas.

### **Beachten:**

EINAlle Bearbeitungen wie Polierkante, Abrundung von Ecken, Bohren von Löchern, Schneiden, Schneiden von Kerben usw. muss vor dem Bedrucken, Tempern und Laminieren fertig sein.

**Bilder der reflektierenden Wand aus vergütetem Verbundglas (13,52 mm):**



## **Spezifikationen:**

Produktname: 13,52 mm vergoldetes reflektierendes gehärtetes Verbundglas

Zusammensetzung: 6 mm vergoldetes reflektierendes gehärtetes Glas + PVB (1,52 mm) + 6 mm klares gehärtetes Glas

Erhältliche Muster oder Farben: Alle Muster und alle Pantone-Farben.

Maximale Größe: 3.3M \* 12M

Paket: verpackt mit starken export holzkisten

Lieferung: 7-15 tage, dringende dienstleistungen sind verfügbar.

**Fließband:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer



**Qualitätsstandard:**

SZG - Printingtemperiertes Verbundglas wird streng nach den Anforderungen der ISO 9001-Zertifizierung für Qualitätsmanagementsysteme hergestellt und stellt auch die folgenden Qualitätsstandards ein.

Sicherheitsstandard 1.Chinese (CCC).

2. BS 6206-Zertifikat der britischen Sicherheitsglasnorm.

3. Europäische Sicherheitsglasnorm: Zertifikat EN EN 14449 (CE).

4. USA laminiertes Sicherheitsglasstandard: SGCC-Zertifikat.



**Vorteile von 22,28 mm Druck gehärtetem Verbundglas:**

1. Sicherheit: Wenn die laminierte Glasscheibe zerbrochen ist, bleiben die Rückstände am Film haften und fallen nicht ab.
2. Aufgrund der PVB-Folie kann Verbundglas die Schallübertragung blockieren.
3. Hohe Festigkeit: 22.28mm gedrucktes gehärtetes Verbundglas ist 4-5-mal härter als 22.28mm nicht gehärtetes Verbundglas.
4. Ästhetisches Aussehen: Drucklaminat wie ein Kunstwerk mit ausgezeichnetem Schmuckeffekt.

### **Beliebte Anwendung für das Drucken von gehärtetem Verbundglas:**

Wand 1. Dekorative, Bildschirm

2. Kann als Glastrennwand, Glasgeländer, Glasdecke verwendet werden.

3. Kann als Glastür, Glasboden, Glastreppe verwendet werden,

### **Sicherheit Verpackung & Ampere; Wird geladen:**



**S Z G**



Professional glass manufacturer

