

## **SZG-GMädel Hersteller-Gebäude Glas-13,52 mm Euro grau gehärtetes Verbundglas**

**13,52 mm Euro grau gehärtetes Verbundglas** ist eine Art Sicherheitsglas, das aus einem Stück 6mm klarem Hartglas und einem weiteren Stück Glas besteht **6mm Euro graues Hartglas** Blatt eingefügt durch 1,52 mm durchsichtige PVB-Zwischenschicht. Nach dem Erhitzen und Hochdruck im Hochdruckautoklaven werden die beiden Glasscheiben durch die PVB-Folie fest miteinander verklebt. In der Tat kann die Kombination aus Verbundglas angepasst werden. 13,52 mm Euro grau gehärtetes Verbundglas wird auch als 13,52 mm hellgrau gehärtetes Verbundglas, 13,52 mm hellgrau gehärtetes Verbundglas, 6 mm + 6 mm grau gehärtetes Sandwichglas usw. bezeichnet.

**Produktbilder:**







### **Vorteile von 13,52 mm grau vorgespanntem Verbundglas:**

1. Sicherheit: Wenn die Verbundglasscheibe zerbrochen ist, haften die Ablagerungen immer noch an der Folie und fallen nicht ab.
2. Hohe Festigkeit: 13,52 mm gehärtetes Verbundglas ist 4-5 mal härter als nicht gehärtetes Verbundglas.
3. Das 6mm + 6mm Euro grau gehärtete Verbundglas kann die Sonneneinstrahlung reduzieren.
4. Gute dekorative effekte.

## Beachten:

Alle Vorgänge wie Bohren von Löchern, Polieren von Kanten, Abrunden von Ecken, Ausschneiden, Schneiden von Kerben usw. müssen vor dem Tempern abgeschlossen und anschließend laminiert werden.



## Spezifikationen:

Produktname: 13,52 mm Euro grau gehärtetes Verbundglas

Kombinationen: 6 mm klares gehärtetes Glas + 1,52 mm klares PVB + 6 mm Euro graues gehärtetes Glas;  
6 mm klares gehärtetes Glas + 1,52 mm hellgraues PVB + 6 mm klares gehärtetes Glas usw.

Maximale Größe: 3M \* 12M

Verfügbare PVB-Farben: Grün, Dunkelgrau, Hellblau, Dunkelblau, Bronze, andere kundenspezifische Farben.

Lieferung: 7-15 tage, dringende dienstleistungen sind verfügbar.

## Produktion ausrüstungen:



## Qualitätsstandard:

SZG - gehärtetes Verbundglas erfüllt folgende Normen:

1. Verpflichtende chinesische Sicherheitsglaszertifizierung (CCC) und ISO 9001.
2. BS 6206-Zertifikat des britischen Sicherheitsglasstandards.
3. Europäische Sicherheitsglasnorm: Zertifikat EN 14449 (CE).
4. USA-Verbund-sicherheitsglasstandard: SGCC-Zertifikat.

## Anwendung:

13,52 mm Euro-Grau-Verbundglas wird aufgrund seiner Sicherheit und seiner guten dekorativen Wirkung gerne für die folgenden Anwendungen verwendet.

1. Fassaden & Vorhangfassade.
2. Balustrade, Geländer, Handlauf, Balkon.
3. Türen, Fenster.
4. Treppe.

